

# SERIE G-MAX

SINCRO / TOP TRONIC

McCORMICK



  
McCORMICK

# DATOS TÉCNICOS

**G140 MAX**    **G150 MAX**    **G190 MAX**  
 SINCRO / T-TRONIC    SINCRO / T-TRONIC    SINCRO / T-TRONIC

MOTOR		FPT INDUSTRIAL S.P.A.			
MARCA		TIER 0	TIER 0	TIER 0	TIER 0
CONTROL DE EMISIONES					
POTENCIA MÁXIMA AL MOTOR (NORMA ISO), hp		136	142.8	183.5	
POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA (ISO), hp		117	120	159	
RÉGIMEN NOMINAL, rpm			2200		
TORQUE MÁXIMO, N*m		585	625	714	
RÉGIMEN DEL TORQUE MÁXIMO, rpm			1250		
No. DE CILINDROS/CILINDRADA, cm <sup>3</sup>			6/6728		
ASPIRACIÓN TURBOINTERCOOLER			●		
GOBERNACIÓN			MECÁNICA		
FILTRO DE AIRE HEAVY DUTY POWERCORE + EYECTOR DE POLVO			●		
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, lts			260		
TRANSMISIÓN		ELECTROHIDRÁULICO			
SPEEDSIX + INVERSOR MECÁNICO: 36 AV + 36 REV		●	—	●	—
XTRASHIFT3 - POWERSHIFT + INVERSOR HIDRÁULICO: 54 AV + 18 REV		—	●	—	●
CREEPER (SUPERREDUCTOR)		●	—	●	—
ACCIONAMIENTO DE LA TRABA DEL DIFERENCIAL					
EMBRAGUE		ELECTROHIDRÁULICO			
MONODISCO TIPO SECO DE 14 PULGADAS		●	—	●	—
MULTIDISCO HÚMEDO		—	●	—	●
EJE DELANTERO 4WD		ELECTROHIDRÁULICO			
ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN					
ÁNGULO MÁXIMO DE VIRAJE			51 GRADOS		
FRENOS		HIDRÁULICO			
SISTEMA DE CONTROL					
FRENOS TRASEROS, TIPO MULTIDISCO HÚMEDO			5+5 DISCOS		
TOMA DE FUERZA		ELECTROHIDRÁULICO			
ACCIONAMIENTO ELECTROHIDRÁULICO					
EMBRAGUE MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE		●	●	●	
540 rpm/1000 rpm		●	●	●	
FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 1"3/8		●	●	●	
TIPO INDEPENDIENTE		●	●	●	
SISTEMA HIDRÁULICO		CENTRO ABIERTO			
TIPO					
CONTROL DEL LEVANTE HIDRÁULICO			ELECTRÓNICO		
CAPACIDAD DE LEVANTE CON 2 CIL. AUX. A LAS ESFERAS, Kg			8400		
CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR+DIRECCIÓN), l/min			90+38		
CATEGORÍA DEL ENGANCHE			III		
DISTRIBUIDORES AUXILIARES			3		
PUESTO DEL CONDUCTOR		● = ESTÁNDAR    — = NO DISPONIBLE			
CABINA DELUXE PREPARADA PARA AUTOESTEREO		●	●	●	
DOS PUERTAS DE ACCESO, AIRE ACONDICIONADO / CALEFACCIÓN		●	●	●	
TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO		●	●	●	
ASIENTO MECÁNICO		●	●	●	
DIMENSIONES Y PESOS		● = ESTÁNDAR    — = NO DISPONIBLE			
NEUMÁTICO DELANTERO		18.4 - 26 R1	16.9 - 28 R1	16.9 - 28 R1	
NEUMÁTICO TRASERO		24.5 - 32 R1	20.8 - 38 R1 DUAL	20.8 - 38 R1 DUAL	
LONGITUD MÁXIMA (CON CONTRAPESOS), mm			5450		
DISTANCIA ENTRE EJES, mm			2785		
ALTURA A LA CABINA, mm			2814		
DESPEJE MÍNIMO AL SUELO 4WD, mm			482		
PESO SIN CONTRAPESOS, kg		6390	6510	6510	
ACCESORIOS		● = ESTÁNDAR    — = NO DISPONIBLE			
CONTRAPESOS DELANTEROS DE 42 kg c/u			20		
CONTRAPESOS TRASEROS DE 85 Kg c/u			3+3		

● = ESTÁNDAR    — = NO DISPONIBLE  
 SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES



Los datos y las ilustraciones contenidas en esta publicación tiene carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso, sin obligación de realizar estos cambios a las unidades ya vendidas. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.  
 Tel. 01472.722.90.00  
 www.tractoresmccormick.com.mx