

# X7 SWB



X7.417 - X7.418 - X7.617 - X7.618 **P6-Drive**  
X7.418 - X7.618 **VT-Drive**



  
**McCORMICK**

Power Technology.

		<b>X7.417</b> P6-Drive	<b>X7.418</b> P6-Drive	<b>X7.617</b> P6-Drive	<b>X7.618</b> P6-Drive	<b>X7.418</b> VT-Drive	<b>X7.618</b> VT-Drive
<b>ENGINE</b>							
Max power (97/68/EC - ISO TR 14396)	hp/kW	155 / 114	166 / 122	155 / 114	166 / 122	166 / 122	166 / 122
Max power with EPM (97/68/EC - ISO TR 14396)	hp/kW	165 / 122	175 / 129	165 / 122	175 / 129	175 / 129	175 / 129
Engine speed at max power	rpm	1900					
Max torque without EPM (with EPM) at 1400 rpm	Nm	652 (676)	700 (700)	652 (676)	700 (700)	700 (700)	700 (700)
Manufacturer		FPT					
Engine type - Installation		NEF 45 - structural engine		NEF 67 - structural engine		NEF 45 structural engine	NEF 67 structural engine
Exhaust after-treatment - Stage V / Tier 4 Final		HI-eSCR2					
Cylinders / Displacement / Valves		4 / 4.5 l / 16		6 / 6.7 l / 24		4 / 4.5 l / 16	6 / 6.7 l / 24
Air intake system		turbo intercooler					
Maintenance interval		500 hours					
<b>CAPACITIES</b>							
Fuel tank	l	280					
AdBlue / DEF tank	l	46					
<b>TRANSMISSION</b>							
Type		P6-Drive 6 powershift speeds and 5 robotized ranges				VT-Drive continuously variable transmission	
No. of gears		● 30 FWD + 15 REV without creeper ○ 54 FWD + 27 REV with creeper				-	
Minimum speed - Engine revs	m/h - rpm	3.2 without creeper - 0.4 with creeper				40 - 2200	
Engine speed at 40 km/h	rpm	● - 1577				● - 1550	
Engine speed at 50 km/h	rpm	● - 1971				○ - 1690	
Transmission control		EasyPilot on RH console (with mechanical remote valves) - EasyPilot on multifunction armrest (with electronic remote valves)				EasyPilot with multifunction armrest	
APS - Auto PowerShift		● - electronically-controlled automatic powershift and range shifting				-	
<b>FRONT AND REAR AXLES</b>							
Front suspended axle		○ - IFS with independent front wheel suspension					
<b>BRAKING SYSTEM</b>							
Front braking system		automatic 4WD engagement when braking					
Trailer braking system		○ pneumatic brake with 2 or 2+1 lines as per MR, with or without single-line hydraulic brake, 2-line hydraulic brake as per MR with 2 or 2+1 lines, (40 km/h only)					
Engine brake		●					
<b>HYDRAULIC SYSTEM</b>							
Hydraulic piston pump with CCLS system - flow rate		● - 123 l/min					
Hydraulic piston pump with CCLS system - high flow rate		● - 160 l/min					
Steering pump - flow rate		● - 52 l/min					
Rear remote valves - type, flow rate, min - max		● - 3 mechanical remotes (M), 80 l/min - ○ - 2M, 3M + 2E, 100 l/min 3E, 4E, 5E, 3E+2E, 4E+2E				● - 3 electronic remotes (E) ○ - 100 l/min 4E, 5E, 3E+2E, 4E+2E	
Flow diverter with flow selector - section flow rate		○ - 3 sections with dedicated push-pull connectors - 60 l/min per section					
Mid-mounted remote valves - flow rate		○ - 2 electrohydraulic remotes with multifunction joystick - 100 l/min					
<b>REAR 3-POINT HITCH</b>							
Electronically-controlled rear hitch		with lower link draft control, position control, mixed control, float position					
Category - hitch type		III - quick couplers					
Max lift capacity at the hooks - ram diameter	kg	● - 6400 - ○ - 9300					
<b>REAR PTO</b>							
Speeds		540 / 540 E / 1000 / 1000 E					
<b>FRONT 3-POINT HITCH</b>							
Electronically-controlled front hitch		○ - with position control					
Max lift capacity (OECD at the hooks)	kg	3500					
<b>FRONT PTO</b>							
Type		○ - electrohydraulic multidisc with modulated engagement					
Speeds		1000					
<b>CAB</b>							
McCormick mechanical suspension		○ - mechanical cab suspension system					
EasyPilot with multifunction armrest		○ - with electrohydraulic remote valves					
DSM Data Screen Manager		○ - 12" touch screen monitor with electrohydraulic remote valves				● - 12" touch screen monitor with electrohydraulic remote valves	
Radio system		○ - radio DAB Mp3 with 4 speakers, bluetooth, aux-in and integrated microphone					
Halogen working lights		● - 14 with EasyPilot on RH console ○ - 18 with EasyPilot on multifunction armrest				● - 18 with EasyPilot on multifunction armrest	
LED working lights		○ - 16 with EasyPilot on RH console ○ - 20 with EasyPilot on multifunction armrest				○ - 20 with EasyPilot on multifunction armrest	
<b>ON-BOARD TECHNOLOGY</b>							
PSM Precision Steering Management, rear ISObus & EasySteer - ready		○					
PSM Precision Steering Management, rear ISObus & EasySteer - EGNOS full kit		○					
PSM Precision Steering Management, rear ISObus & EasySteer - RTK NTRIP full kit		○ - Argo Tractors Spare Parts					
McCormick Fleet Management - 3-year full plan subscription		○					
<b>WEIGHTS AND DIMENSIONS</b>							
Wheelbase	mm	2651		2760		2651	2760
Shipping weight - measured with average specifications	kg	6400		6700		6700	7000
Gross vehicle weight	kg	11500					
Max front and rear tire size - (Index radius - IR)	mm	600/60R28 (IR 675) - 710/60R38 (IR 875)					

**Key:** ● standard ○ option

		X7.417 P6-Drive	X7.418 P6-Drive	X7.617 P6-Drive	X7.618 P6-Drive	X7.418 VT-Drive	X7.618 VT-Drive
<b>MOTEUR</b>							
Puissance maximale (97/68/CE - ISO TR 14396)	ch/kW	155 / 114	166 / 122	155 / 114	166 / 122	166 / 122	166 / 122
Puissance maximale avec EPM (97/68/CE - ISO TR 14396)	ch/kW	165 / 122	175 / 129	165 / 122	175 / 129	175 / 129	175 / 129
Régime de puissance maximale	tr/min	1900					
Couple maximal sans EPM (avec EPM) à 1400 tr/min	Nm	652 (676)	700 (700)	652 (676)	700 (700)	700 (700)	700 (700)
Fabricant		FPT					
Type moteur - Installation		NEF 45 - moteur structurel		NEF 67 - moteur structurel		NEF 45 - moteur structurel	NEF 67 - moteur structurel
Système de post-traitement Stage V / Tier 4 Final		HI-eSCR2					
Cylindres / Cylindrée / Soupapes		4 / 4,5 l / 16		6 / 6,7 l / 24		4 / 4,5 l / 16	6 / 6,7 l / 24
Système d'aspiration		turbocompresseur avec intercooler					
Intervalle d'entretien		500 heures					
<b>CONTENANCES</b>							
Réservoir de carburant	l					280	
Réservoir d'AdBlue / DEF	l					46	
<b>TRANSMISSION</b>							
Type		P6-Drive transmission avec 6 rapports powershift et 5 gammes robotisées				VT-Drive transmission à variation continue	
Nombre de rapports		● 30 AV + 15 AR sans super-réducteur - ○ 54 AV + 27 AR avec super-réducteur				-	
Vitesse minimale - régime moteur	m/h - tr/min	3,2 sans super-réducteur - 0,4 avec super-réducteur				40 - 2200	
Régime moteur à 40 km/h	tr/min	● - 1577				● - 1550	
Régime moteur à 50 km/h	tr/min	● - 1971				○ - 1690	
Contrôle de transmission		EasyPilot sur console droite (avec distributeurs mécaniques) - EasyPilot sur accoudeur multifonction (avec distributeurs électroniques)				EasyPilot avec accoudeur multifonction	
APS - Auto PowerShift		● - passage automatique des gammes et rapports powershift à contrôle électronique				-	
<b>ESSIEUX AVANT ET ARRIÈRE</b>							
Essieu avant suspendu		○ - IFS avec système de suspension à roues indépendantes					
<b>SYSTÈMES DE FREINAGE</b>							
Freins avant		enclenchement automatique 4RM au freinage					
Système de freinage de remorque		○ - freinage pneumatique conforme à MR avec 2 ou 2+1 lignes, avec ou sans freinage hydraulique à 1 ligne - freinage hydraulique à 2 lignes conforme à MR (seulement version 40 km/h)					
Frein moteur		●					
<b>CIRCUIT HYDRAULIQUE</b>							
Pompe hydraulique axiale avec système à centre fermé à détection de charge (CCLS) - débit		● - 123 l/min					
Pompe hydraulique axiale avec système à centre fermé à détection de charge (CCLS) - haut débit		● - 160 l/min					
Pompe de direction - débit		● - 52 l/min					
Distributeurs arrière - nombre, type (mécanique, M - électronique, E), débit		● - 3M, 80 l/min - ○ - 2M, 3M + 2E - 100 l/min 3E, 4E, 5E, 3E+2E, 4E+2E				● - 3E ○ - 100 l/min 3E, 4E, 5E, 3E+2E, 4E+2E	
Diviseur de débit avec sélecteur - type, débit		○ - 3 voies avec raccords rapides - 60 l/min par section					
Distributeurs ventraux - nombre, type, débit		○ - 2 électrohydrauliques avec joystick multifonction - 100 l/min					
<b>ATELAGE À 3 POINTS ARRIÈRE</b>							
Relevage arrière à contrôle électronique		avec capteurs d'effort sur les bras inférieurs, contrôle de position, contrôle mixte et position flottante					
Catégorie - dispositifs d'accrochage		III - rotules avec crochets rapides					
Capacité maximale de relevage aux crochets - diamètre vérins	kg	● - 6400 - ○ - 9300					
<b>PRISE DE FORCE ARRIÈRE</b>							
Vitesses		540 / 540 E / 1000 / 1000 E					
<b>ATELAGE À 3 POINTS AVANT</b>							
Relevage avant à contrôle électronique		○ - avec contrôle de position					
Capacité maximale de relevage (aux crochets, OCDE)	kg	3500					
<b>PRISE DE FORCE AVANT</b>							
Type		○ - électrohydraulique à enclenchement modulé					
Vitesses		1000					
<b>CABINE</b>							
Suspension mécanique McCormick		○ - suspension mécanique de cabine					
EasyPilot intégré à l'accoudeur multifonction		○ - avec distributeurs électrohydrauliques					
DSM Data Screen Manager		○ avec distributeurs électrohydrauliques - écran tactile 12" intégré				● avec distributeurs électrohydrauliques - écran tactile 12" intégré	
Radio		○ - radio DAB Mp3, 4 haut-parleurs, Bluetooth, aux in et microphone intégré					
Phares de travail halogènes		● - 14 avec EasyPilot sur console droite ○ - 18 avec EasyPilot sur accoudeur multifonction				● - 18 avec EasyPilot sur accoudeur multifonction	
Phares de travail LED		○ - 16 avec EasyPilot sur console droite ○ - 20 avec EasyPilot sur accoudeur multifonction				○ - 20 avec EasyPilot sur accoudeur multifonction	
<b>TECHNOLOGIE À BORD</b>							
PSM Precision Steering Management, ISOBus arrière & EasySteer - adaptateur		○					
PSM Precision Steering Management, ISOBus arrière & EasySteer - kit de montage EGNOS		○					
PSM Precision Steering Management, ISOBus arrière & EasySteer - kit de montage RTK NTRIP		○ - Pièces détachées Argo Tractors					
McCormick Fleet Management - abonnement plan complet de 3 ans		○					
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>							
Empattement	mm	2651		2760		2651	2760
Poids à l'expédition - mesuré avec spécifications moyennes	kg	6400		6700		6700	7000
Poids maximal autorisé	kg	11500					
Taille maximale des pneus avant et arrière - (Rayon Index - RI)	mm	600/60R28 (RI 675) - 710/60R38 (RI 875)					

**Légende:** ● de série ○ en option

		X7.417 P6-Drive	X7.418 P6-Drive	X7.617 P6-Drive	X7.618 P6-Drive	X7.418 VT-Drive	X7.618 VT-Drive	
<b>MOTOR</b>								
Potencia máxima (97/68/CE - ISO TR 14396)	CV/kW	155 / 114	166 / 122	155 / 114	166 / 122	166 / 122	166 / 122	
Potencia máxima con EPM (97/68/CE - ISO TR 14396)	CV/kW	165 / 122	175 / 129	165 / 122	175 / 129	175 / 129	175 / 129	
Régimen de potencia máxima	rpm	1900						
Par máximo sin EPM (con EPM) a 1400 rpm	Nm	652 (676)	700 (700)	652 (676)	700 (700)	700 (700)	700 (700)	
Productor	FPT							
Tipo motor - Instalación	NEF 45 - motor estructural		NEF 67- motor estructural		NEF 45 - motor estructural	NEF 67 - motor estructural		
Sistema de post-tratamiento Stage V / Tier 4 Final	HI-eSCR2							
Cilindros / Cilindrada / Válvulas	4 / 4,5 / 16		6 / 6,7 / 24		4 / 4,5 / 16	6 / 6,7 / 24		
Sistema de aspiración	turbocompresor con intercooler							
Intervalo de mantenimiento	500 horas							
<b>CAPACIDADES</b>								
Depósito carburante	l	280						
Depósito AdBlue / DEF	l	46						
<b>TRANSMISIÓN</b>								
Tipo	P6-Drive transmisión con 6 marchas powershift y 5 gamas robotizadas				VT-Drive transmisión variable continua			
Número de gamas de velocidades	● 30 AD + 15 MA sin superreductor ○ 54 AD + 27 MA con superreductor				-			
Velocidad mínima - régimen motor	m/h - rpm	3,2 sin superreductor - 0,4 con superreductor				40 - 2200		
Régimen motor a 40 km/h	rpm	● - 1577				● - 1550		
Régimen motor a 50 km/h	rpm	● - 1971				○ - 1690		
Control de transmisión	EasyPilot en la consola derecha (con distribuidores mecánicos) - EasyPilot en el reposabrazos multifunción (con distribuidores electrónicos)				EasyPilot reposabrazos multifunción			
APS - Auto PowerShift	● - cambio automático de gamas y marchas powershift con control electrónico				-			
<b>EJES DELANTERO Y TRASERO</b>								
Eje delantero suspendido	○ - IFS con sistema de suspensión de ruedas independientes							
<b>SISTEMAS DE FRENADO</b>								
Frenos delanteros	activación automática de la doble tracción al frenar							
Sistemas de frenado de remolque	○ - frenado neumático según MR con 2 o 2+1 líneas, con o sin frenado hidráulico con 1 línea - frenado hidráulico con 2 líneas según MR (sólo versión 40 km/h)							
Freno motor	●							
<b>CIRCUITO HIDRAULICO</b>								
Bomba hidráulica axial con sistema de centro cerrado con sensor de carga CCLS - caudal	● - 123 l/min							
Bomba hidráulica axial con sistema de centro cerrado con sensor de carga CCLS - alto caudal	● - 160 l/min							
Bomba de dirección - caudal	● - 52 l/min							
Distribuidores traseros - número, tipo (mecánico, M - electrónico, E), caudal	● - 3M, 80 l/min ○ - 2M, 3M + 2E - 100 l/min 3E, 4E, 5E, 3E+2E, 4E+2E				● - 3E, ○ - 100 l/min 3E, 4E, 5E, 3E+2E, 4E+2E			
Divisor de flujo con selector - tipo, caudal	○ - 3 vías con enganches rápidos - 60 l/min por sección							
Distribuidores ventrales - número, tipo, caudal	○ - 2 electrohidráulicos con joystick multifunción - 100 l/min							
<b>ENGANCHE DE 3 PUNTOS TRASERO</b>								
Elevador trasero de control electrónico	con control de esfuerzo en los brazos inferiores, control de posición, control mixto y posición flotante							
Categoría - tipo de enganches	III - rótulas con ganchos rápidos							
Capacidad máxima de elevación en los ganchos - diámetro cilindros	kg	● - 6400 ○ - 9300						
<b>TOMA DE FUERZA TRASERA</b>								
Regímenes	540 / 540 E / 1000 / 1000 E							
<b>ENGANCHE DE 3 PUNTOS DELANTERO</b>								
Elevador delantero de control electrónico	○ - con control de posición							
Capacidad máxima de elevación (OECD en los ganchos)	kg	3500						
<b>TOMA DE FUERZA DELANTERA</b>								
Tipo	○ - electrohidráulica con conexión modulada							
Regímenes	1000							
<b>CABINA</b>								
Suspensión mecánica McCormick	○ - suspensión mecánica de la cabina							
Easy Pilot integrado en el reposabrazos multifunción	○ - con distribuidores electrohidráulicos							
DSM Data Screen Manager	○ con distribuidores electrohidráulicos - pantalla táctil 12" integrada				● con distribuidores electrohidráulicos - pantalla táctil 12" integrada			
Radio	○ - radio DAB Mp3, 4 altavoces, Bluetooth, aux in y micrófono integrado							
Faros de trabajo halógenos	● - 14 con EasyPilot en la consola derecha ○ - con EasyPilot en el reposabrazos multifunción				● - 18 con EasyPilot en el reposabrazos multifunción			
Faros de trabajo LED	○ - 16 con EasyPilot en la consola derecha ○ - 20 con EasyPilot en el reposabrazos multifunción				○ - 20 con EasyPilot en el reposabrazos multifunción			
<b>TECNOLOGÍA DE ABORDO</b>								
PSM Precision Steering Management, ISObus trasero & EazySteer - adaptador	○							
PSM Precision Steering Management, ISObus trasero & EazySteer - kit completo EGNOS	○							
PSM Precision Steering Management, ISObus trasero & EazySteer - kit completo RTK NTRIP	○ - Respuesto Argo Tractors							
McCormick Fleet Management - suscripción plan completo de 3 años	○							
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>								
Distancia entre ejes	mm	2651		2760		2651	2760	
Peso de expedición - calculado con especificaciones estándar	kg	6400		6700		6700	7000	
Peso máximo admisible	kg	11500						
Tamaño máximo de los neumáticos delanteros y traseros - (Radio Índice RI)	mm	600/60R28 (RI 675) - 710/60R38 (RI 875)						

**Leyenda:** ● de serie ○ opcional

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin aviso previo.



via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia  
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476  
webmaster@argotracors.com | www.argotracors.com



6697640A1 - 12/2021  
graphic design: gruppo saldatori  
bzzbzz@grupposaldatori.com