

# X2



X2.055 STD / GE - X2.060 STD / GE



  
**McCORMICK**

Power Technology.

|  ENGLISH |       | X2.055<br>STD                                                                                 | X2.060<br>STD | X2.055<br>GE                      | X2.060<br>GE |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|
| ENGINE                                                                                   |       |                                                                                               |               |                                   |              |
| Manufacturer                                                                             |       | Kohler                                                                                        |               |                                   |              |
| Engine type                                                                              |       | KDI 1903 TCR                                                                                  |               |                                   |              |
| Max power (ISO)                                                                          | hp/kW | 49 / 36                                                                                       | 57 / 42       | 49 / 36                           | 57 / 42      |
| Engine speed at max power                                                                | rpm   | 2600                                                                                          |               |                                   |              |
| Max torque                                                                               | Nm    | 180                                                                                           | 200           | 180                               | 200          |
| Engine speed at max torque                                                               | rpm   | 1200                                                                                          |               |                                   |              |
| Cylinders / Valves - Displacement                                                        | cm³   | 3 / 12 - 1900                                                                                 |               |                                   |              |
| Emissions category                                                                       |       | Stage V                                                                                       |               |                                   |              |
| Exhaust after-treatment system                                                           |       | EGR + DOC + DPF                                                                               |               |                                   |              |
| Air intake system                                                                        |       | turboaftercooler                                                                              |               |                                   |              |
| Fuel injection system                                                                    |       | common rail direct injection                                                                  |               |                                   |              |
| Cooling system                                                                           |       | liquid                                                                                        |               |                                   |              |
| Engine Memo Switch                                                                       |       | ●                                                                                             |               |                                   |              |
| CAPACITIES                                                                               |       |                                                                                               |               |                                   |              |
| Fuel tank                                                                                | l     | 40                                                                                            |               |                                   |              |
| TRANSMISSION                                                                             |       |                                                                                               |               |                                   |              |
| Transmission type                                                                        |       | mechanical                                                                                    |               |                                   |              |
| Clutch type                                                                              |       | mechanical                                                                                    |               |                                   |              |
| No. of gears - FWD+REV                                                                   |       | ● 12+12 - ○ 16+16 w/creeper                                                                   |               |                                   |              |
| Minimum speed                                                                            | m/h   | ● 770 - ○ 220 (w/creeper)                                                                     |               |                                   |              |
| Engine speed at 30 km/h                                                                  | rpm   | 2600                                                                                          |               |                                   |              |
| REAR PTO                                                                                 |       |                                                                                               |               |                                   |              |
| Type                                                                                     |       | mechanical dry clutch                                                                         |               |                                   |              |
| Speeds                                                                                   | rpm   | ● 540/540E w/ground speed                                                                     |               |                                   |              |
| FRONT AND REAR AXLES                                                                     |       |                                                                                               |               |                                   |              |
| Front axle type                                                                          |       | rigid 4WD                                                                                     |               |                                   |              |
| Front differential lock                                                                  |       | ● Hydralock                                                                                   |               |                                   |              |
| BRAKING SYSTEM                                                                           |       |                                                                                               |               |                                   |              |
| Rear braking system                                                                      |       | ● mechanical wet multi-disc                                                                   |               |                                   |              |
| HYDRAULIC SYSTEM                                                                         |       |                                                                                               |               |                                   |              |
| Hydraulic circuit type - Pump type                                                       |       | open center - twin pump                                                                       |               |                                   |              |
| Flow rate - rear hitch & remotes + steering                                              | l/min | 35+20                                                                                         |               |                                   |              |
| Rear remote valves                                                                       |       | ● 2 std - ○ 2 std + 1 w/float position                                                        |               |                                   |              |
| REAR 3-POINT HYDRAULIC HITCH                                                             |       |                                                                                               |               |                                   |              |
| Rear hitch control                                                                       |       | mechanical with position and draft control                                                    |               |                                   |              |
| Category - Hitch type                                                                    |       | ● Cat. 1 w/fixed ball ends - ○ Cat. 2 w/quick-hitch hooks Cat. 1/Cat. 2 & mechanical top link |               |                                   |              |
| Max lifting capacity at hitch points                                                     | kg    | 1200                                                                                          |               |                                   |              |
| FRONT 3-POINT HYDRAULIC HITCH                                                            |       |                                                                                               |               |                                   |              |
| Front hitch type                                                                         |       | ○ mechanical Cat. 1N                                                                          |               |                                   |              |
| Max lifting capacity at hitch points                                                     | kg    | 400                                                                                           |               |                                   |              |
| FRONT PTO                                                                                |       |                                                                                               |               |                                   |              |
| Type                                                                                     |       | ○ mechanical                                                                                  |               |                                   |              |
| Speed                                                                                    | rpm   | ○ 1000                                                                                        |               |                                   |              |
| CAB AND DRIVING POSITION                                                                 |       |                                                                                               |               |                                   |              |
| Cab type                                                                                 |       | ○ 4-post FOPS<br>w/opening front window                                                       |               | -                                 |              |
| Air conditioning                                                                         |       | ○ manual A/C                                                                                  |               | -                                 |              |
| Radio system                                                                             |       | ● radio ready ○ radio and sound system                                                        |               | -                                 |              |
| Fleet Management                                                                         |       | ○ ready / 3-year subscription / 5-year                                                        |               |                                   |              |
| DIMENSIONS AND WEIGHTS                                                                   |       |                                                                                               |               |                                   |              |
| Wheelbase                                                                                | mm    | 1790                                                                                          |               | 1770                              |              |
| Height over ROPS min - max                                                               | mm    | 2124 - 2199                                                                                   |               | 2030 - 2105                       |              |
| Height over cab min - max                                                                | mm    | 2205 - 2280                                                                                   |               | -                                 |              |
| Height over hood min - max                                                               | mm    | 1230 - 1305                                                                                   |               | 1131 - 1206                       |              |
| Length w/front weights min - max                                                         | mm    | 3168 - 3504                                                                                   |               | 3168 - 3504                       |              |
| Overall width min - max                                                                  | mm    | 1203 - 1638                                                                                   |               | 1260 - 1615                       |              |
| Shipping weight ROPS/cab                                                                 | kg    | 1600 / 1780                                                                                   |               | 1580 / -                          |              |
| Gross vehicle weight                                                                     | kg    | 3050                                                                                          |               | 3050                              |              |
| Rear tire size (Index Radius - IR) min - max                                             | mm    | 320/70R20 (475) - 360/70R24 (550)                                                             |               | 320/70R20 (475) - 320/70R24 (525) |              |
| Front weights                                                                            | kg    | ○ 4x24                                                                                        |               |                                   |              |

**KEY:** ● standard ○ option - not available



| FRANÇAIS                                            |        | X2.055<br>STD                                                                                         | X2.060<br>STD | X2.055<br>GE                      | X2.060<br>GE |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|
| MOTEUR                                              |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Fabricant                                           |        | Kohler                                                                                                |               |                                   |              |
| Modèle                                              |        | KDI 1903 TCR                                                                                          |               |                                   |              |
| Puissance maximale (ISO)                            | ch/kW  | 49 / 36                                                                                               | 57 / 42       | 49 / 36                           | 57 / 42      |
| Régime de puissance maximale                        | tr/min | 2600                                                                                                  |               |                                   |              |
| Couple maximal                                      | Nm     | 180                                                                                                   | 200           | 180                               | 200          |
| Régime de couple maximal                            | tr/min | 1200                                                                                                  |               |                                   |              |
| Cylindre / Soupapes - Cylindrée                     | cm³    | 3 / 12 - 1900                                                                                         |               |                                   |              |
| Classe d'émissions                                  |        | Stage V                                                                                               |               |                                   |              |
| Post-traitement des gaz d'échappement               |        | EGR + DOC + DPF                                                                                       |               |                                   |              |
| Système d'aspiration                                |        | turbocompresseur avec aftercooler                                                                     |               |                                   |              |
| Système d'injection                                 |        | injection directe common rail                                                                         |               |                                   |              |
| Système de refroidissement                          |        | liquide                                                                                               |               |                                   |              |
| Engine Memo Switch                                  |        | ●                                                                                                     |               |                                   |              |
| CONTENANCES                                         |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Réservoir de carburant                              | l      | 40                                                                                                    |               |                                   |              |
| TRANSMISSION                                        |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Type de transmission                                |        | mécanique                                                                                             |               |                                   |              |
| Type d'embrayage                                    |        | mécanique                                                                                             |               |                                   |              |
| Nombre de rapports - AV+AR                          |        | ● 12+12 - ○ 16+16 avec super-réducteur                                                                |               |                                   |              |
| Vitesse minimale                                    | m/h    | ● 770 - ○ 220 (avec super-réducteur)                                                                  |               |                                   |              |
| Régime moteur à 30 km/h                             | tr/min | 2600                                                                                                  |               |                                   |              |
| PRISE DE FORCE ARRIÈRE                              |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Type                                                |        | mécanique avec embrayage à sec                                                                        |               |                                   |              |
| Vitesses                                            | tr/min | ● 540/540E et vitesse proportionnelle à l'avancement                                                  |               |                                   |              |
| ESSIEUX AVANT ET ARRIÈRE                            |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Type d'essieu avant                                 |        | rigide 4RM                                                                                            |               |                                   |              |
| Blocage de différentiel avant                       |        | ● Hydralock                                                                                           |               |                                   |              |
| SYSTÈME DE FREINAGE                                 |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Freins arrière                                      |        | ● multidisques humides à commande mécanique                                                           |               |                                   |              |
| CIRCUIT HYDRAULIQUE                                 |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Type de circuit hydraulique - Type de pompe         |        | circuit à centre ouvert - double pompe                                                                |               |                                   |              |
| Débit relevage arrière et distributeurs + direction | l/min  | 35+20                                                                                                 |               |                                   |              |
| Distributeurs arrière                               |        | ● 2 std - ○ 2 std + 1 avec position flottante                                                         |               |                                   |              |
| ATTELAGE À 3 POINTS ARRIÈRE                         |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Contrôle de relevage arrière                        |        | mécanique avec contrôle de position et d'effort                                                       |               |                                   |              |
| Catégorie - dispositifs d'accrochage                |        | ● Cat. 1 avec rotules à souder - ○ Cat. 2 avec crochets rapides Cat. 1/Cat. 2 et 3ème point mécanique |               |                                   |              |
| Capacité maximale de relevage aux crochets          | kg     | 1200                                                                                                  |               |                                   |              |
| ATTELAGE À 3 POINTS AVANT                           |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Type de relevage avant                              |        | ○ mécanique Cat. 1N                                                                                   |               |                                   |              |
| Capacité maximale de relevage aux crochets          | kg     | 400                                                                                                   |               |                                   |              |
| PRISE DE FORCE AVANT                                |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Type                                                |        | ○ mécanique                                                                                           |               |                                   |              |
| Vitesses                                            | tr/min | ○ 1000                                                                                                |               |                                   |              |
| CABINE ET POSTE DE CONDUITE                         |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Type de cabine                                      |        | ○ structure FOPS à 4 montants avec pare-brise avant ouvrant                                           |               | -                                 |              |
| Climatisation                                       |        | ○ manuelle                                                                                            |               | -                                 |              |
| Système de radio                                    |        | ● adaptateur de radio ○ système audio avec radio                                                      |               | -                                 |              |
| Fleet Management                                    |        | ○ adaptateur / abonnement de 3 ans / abonnement de 5 ans                                              |               |                                   |              |
| DIMENSIONS ET POIDS                                 |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Empattement                                         | mm     | 1790                                                                                                  |               | 1770                              |              |
| Hauteur à l'arceau de sécurité mini - maxi          | mm     | 2124 - 2199                                                                                           |               | 2030 - 2105                       |              |
| Hauteur au toit de la cabine mini - maxi            | mm     | 2205 - 2280                                                                                           |               | -                                 |              |
| Hauteur au capot mini - maxi                        | mm     | 1230 - 1305                                                                                           |               | 1131 - 1206                       |              |
| Longuer avec masses avant mini - maxi               | mm     | 3168 - 3504                                                                                           |               | 3168 - 3504                       |              |
| Largeur hors tout mini - maxi                       | mm     | 1203 - 1638                                                                                           |               | 1260 - 1615                       |              |
| Poids à l'expédition - plateforme/cabine            | kg     | 1600 / 1780                                                                                           |               | 1580 / -                          |              |
| Poids maximal autorisé                              | kg     | 3050                                                                                                  |               | 3050                              |              |
| Pneus arrière mini - maxi - (Rayon Index - RI)      | mm     | 320/70R20 (475) - 360/70R24 (550)                                                                     |               | 320/70R20 (475) - 320/70R24 (525) |              |
| Masses avant                                        | kg     | ○ 4x24                                                                                                |               |                                   |              |

**LÉGENDE:** ● de série ○ en option - non disponible

Les données techniques et les illustrations contenues dans cette publication sont fournies à titre d'information seulement et donc peuvent être modifiées sans préavis.

|  ESPAÑOL |        | X2.055<br>STD                                                                                         | X2.060<br>STD | X2.055<br>GE                      | X2.060<br>GE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|
| MOTOR                                                                                   |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Productor                                                                               |        | Kohler                                                                                                |               |                                   |              |
| Modelo                                                                                  |        | KDI 1903 TCR                                                                                          |               |                                   |              |
| Potencia máxima(ISO)                                                                    | CV/kW  | 49 / 36                                                                                               | 57 / 42       | 49 / 36                           | 57 / 42      |
| Régimen de potencia máxima                                                              | tr/min | 2600                                                                                                  |               |                                   |              |
| Par máximo                                                                              | Nm     | 180                                                                                                   | 200           | 180                               | 200          |
| Régimen de par máximo                                                                   | tr/min | 1200                                                                                                  |               |                                   |              |
| Cilindros / Válvulas - Cilindrada                                                       | cm³    | 3 / 12 - 1900                                                                                         |               |                                   |              |
| Clase de emisiones                                                                      |        | Stage V                                                                                               |               |                                   |              |
| Sistema de post-tratamiento de gases de escape                                          |        | EGR + DOC + DPF                                                                                       |               |                                   |              |
| Sistema de aspiración                                                                   |        | turbocompresor con aftercooler                                                                        |               |                                   |              |
| Sistema de inyección                                                                    |        | inyección directa con common rail                                                                     |               |                                   |              |
| Sistema de refrigeración                                                                |        | por líquido                                                                                           |               |                                   |              |
| Engine Memo Switch                                                                      |        | ●                                                                                                     |               |                                   |              |
| CAPACIDADES                                                                             |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Depósito carburante                                                                     | l      | 40                                                                                                    |               |                                   |              |
| TRANSMISIÓN                                                                             |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Tipo de transmisión                                                                     |        | mecánica                                                                                              |               |                                   |              |
| Tipo de embrague                                                                        |        | mecánico                                                                                              |               |                                   |              |
| Número de marchas - AD+MA                                                               |        | ● 12+12 - ○ 16+16 con superreductor                                                                   |               |                                   |              |
| Velocidad mínima                                                                        | m/h    | ● 770 - ○ 220 (con superreductor)                                                                     |               |                                   |              |
| Régimen motor a 30 km/h                                                                 | tr/min | 2600                                                                                                  |               |                                   |              |
| TOMA DE FUERZA TRASERA                                                                  |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Tipo                                                                                    |        | mecánico en seco                                                                                      |               |                                   |              |
| Velocidades                                                                             | tr/min | ● 540/540E y velocidad porporcional al avance                                                         |               |                                   |              |
| EJES DELANTERO Y TRASERO                                                                |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Tipo de eje delantero                                                                   |        | rígido 4RM                                                                                            |               |                                   |              |
| Bloqueo de diferencial delantero                                                        |        | ● Hydralock                                                                                           |               |                                   |              |
| SISTEMA DE FRENADO                                                                      |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Frenos traseros                                                                         |        | ● mecánicos, multidisco húmedos                                                                       |               |                                   |              |
| CIRCUITO HIDRÁULICO                                                                     |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Tipo de circuito hidráulico - Tipo de bomba hidráulica                                  |        | circuito de centro abierto - bomba doble                                                              |               |                                   |              |
| Caudal elevador trasero y distribuidores + dirección                                    | l/min  | 35+20                                                                                                 |               |                                   |              |
| Distributori idraulici posteriori                                                       |        | ● 2 std - ○ 2 std + 1 flott.                                                                          |               |                                   |              |
| ENGANCHE DE 3 PUNTOS TRASERO                                                            |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Control de elevador trasero                                                             |        | mecánico con control de posición y esfuerzo                                                           |               |                                   |              |
| Categoría - Tipo de enganches                                                           |        | ● Cat. 1 con rótulas para soldar - ○ Cat. 2 con ganchos rápidos Cat. 1/Cat. 2 y tercer punto mecánico |               |                                   |              |
| Capacidad máxima de elevación en los ganchos                                            | kg     | 1200                                                                                                  |               |                                   |              |
| NGANCHE DE 3 PUNTOS DELANTERO                                                           |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Tipo de elevador delantero                                                              |        | ○ mecánico Cat. 1N                                                                                    |               |                                   |              |
| Capacidad máxima de elevación en los ganchos                                            | kg     | 400                                                                                                   |               |                                   |              |
| TOMA DE FUERZA DELANTERA                                                                |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Tipo                                                                                    |        | ○ mecánico                                                                                            |               |                                   |              |
| Velocidades                                                                             | tr/min | ○ 1000                                                                                                |               |                                   |              |
| CABINA Y PUESTO DE CONDUCCIÓN                                                           |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Tipo de cabina                                                                          |        | ○ estructura FOPS de 4 postes con parabrisas delantero abatible                                       |               | -                                 |              |
| Climatización                                                                           |        | ○ manual                                                                                              |               | -                                 |              |
| Sistema radio                                                                           |        | ● adaptador de radio ○ sistema audio con radio                                                        |               | -                                 |              |
| Fleet Management                                                                        |        | ○ adaptador / suscripción plan completo de 3 años / suscripción plan completo de 5 años               |               |                                   |              |
| DIMENSIONES Y PESOS                                                                     |        |                                                                                                       |               |                                   |              |
| Distancia entre ejes                                                                    | mm     | 1790                                                                                                  |               | 1770                              |              |
| Altura al arco de seguridad mín. - máx.                                                 | mm     | 2124 - 2199                                                                                           |               | 2030 - 2105                       |              |
| Altura al techo de la cabina mín. - máx.                                                | mm     | 2205 - 2280                                                                                           |               | -                                 |              |
| Altura al capó mín. - máx.                                                              | mm     | 1230 - 1305                                                                                           |               | 1131 - 1206                       |              |
| Longitud con contrapesos delanteros mín. - máx.                                         | mm     | 3168 - 3504                                                                                           |               | 3168 - 3504                       |              |
| Ancho total mín. - máx.                                                                 | mm     | 1203 - 1638                                                                                           |               | 1260 - 1615                       |              |
| Peso de expedición - plataforma/cabina                                                  | kg     | 1600 / 1780                                                                                           |               | 1580 / -                          |              |
| Peso máximo admisible                                                                   | kg     | 3050                                                                                                  |               | 3050                              |              |
| Neumáticos traseros mín. - máx. - (Radio Índice - RI)                                   | mm     | 320/70R20 (475) - 360/70R24 (550)                                                                     |               | 320/70R20 (475) - 320/70R24 (525) |              |
| Contrapesos delanteros                                                                  | kq     | ○ 4x24                                                                                                |               |                                   |              |

**LEYENDA:** ● de serie ○ opcional - no disponible

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin aviso previo.