

# X4+



X4.060 - X4.070 - X4.080



**McCORMICK**

Power Technology.

		X4.060	X4.070	X4.080
<b>DESEMPENHO DO MOTOR</b>				
Potência nominal (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV/kW	61 / 45	68 / 50	75 / 55
Potência máxima (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV/kW	61 / 45	68 / 50	75 / 55
Regime nominal	rpm	2200		
Regime de potência máxima	rpm	1400		
Binário máximo a 1400 rpm - Stage V (Tier 4 Final)	Nm	285 (279)	310 (299)	310 (299)
Produtor		KOHLER		
Sistema de pós-tratamento de gases de escape		DOC-DPF (DOC)		
Cilindros / Cilindrada / Válvulas		4 / 2,5 l / 16		
Engine Memo Switch		●		
<b>CAPACIDADES</b>				
Depósito combustível	l	85		
<b>EMBRAIAGEM</b>				
Tipo		● mecânico		
<b>TRANSMISSÃO</b>				
Número de marchas - std		● 24F + 24T com inversor mecânico		
Número de marchas - opção 1		○ 12F + 12T com inversor hidráulico		
Velocidade mínima sem super-reductora	km/h	0,43 com 24+24 Hi-Lo - 0,50 com inversor hidráulico (RI 650mm)		
<b>TOMADA DE FORÇA TRASEIRA</b>				
Tipo		● mecânico		
Velocidades	rpm	● 540/540E		
TDF proporcional ao avanço		●		
<b>EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO</b>				
Eixo dianteiro rígido		●		
Tração		4RM		
Bloqueio diferencial dianteiro		● com deslizamento limitado - ○ sem bloqueio de diferencial		
Bloqueio diferencial traseiro		● mecânico		
<b>SISTEMAS DE TRAVAGEM</b>				
Travões dianteiros		● ativação automática da dupla tração ao travar		
Travões traseiros		travões de rampa		
Sistemas de travagem de reboque		○ travão hidráulico de 2 linhas de acordo com MR - ○ travão hidráulico de 1 linha ou CUNA ○ travão pneumático de 2 linhas*		
<b>CIRCUITO HIDRÁULICO</b>				
Bomba hidráulica para elevador traseiro e distribuidores + direção - caudal		● 52 + 30 l/min		
Distribuidores traseiros - tipo, número		mecânico, 2 - 3		
Retorno de caudal livre		●		
<b>ENGATE DE 3 PONTOS TRASEIRO</b>				
Controlo de elevador traseiro		● mecânico		
Categoria - tipo de engates		II - ○ rótulas para soldar - ○ engates rápidos - ○ braços telescópicos		
Ergonomic Lift System (E.L.S.)		○		
Capacidade máxima de elevação nos ganchos	kg	● 3000		
<b>ENGATE DE 3 PONTOS DIANTEIRO</b>				
Elevador dianteiro		*		
<b>TOMADA DE FORÇA DIANTEIRA</b>				
Tipo - Velocidade		*		
<b>CABINE</b>				
Cabin Total View Slim montada sobre silent-blocks		●		
Nível de ruído na cabine	dB(A)	82		
Aquecimento / Climatização		● aquecimento e ventilação - ○ climatizador manual		
Versão plataforma		○		
<b>EQUIPAMENTO ADICIONAL</b>				
McCormick Fleet Management - adaptador		●		
<b>DIMENSÕES E PESOS</b>				
Distância entre eixos	mm	2110		
Altura máxima ao teto da cabine sem piscas	mm	2433 - medida com pneus 320/70R20 - 420/70R28		
Peso de expedição - calculado com especificações standard	kg	3200		
Peso máximo admissível	kg	5100		
Tamanho máximo dos pneus dianteiros e traseiros - (Raio Índice - RI)	mm	320/70R24 (RI 525mm) - 480/70R30 (RI 700mm)		

**Legenda:** ● de série ○ opcional \* mercado de pós-venda

Os dados e as ilustrações contidos nesta publicação têm caráter puramente informativo e portanto poderão ser modificados sem aviso prévio.