

D125 MAX PLAT/CAB

TOP TRONIC

MCCORMICK




McCORMICK

DATOS TÉCNICOS

D125 MAX TOP TRONIC

4WD ROPS/CAB

MOTOR	MARCA	FPT INDUSTRIAL S.P.A
	MODELO	F4CE9484J*J605
	POTENCIA MÁXIMA AL MOTOR (NORMA ISO), hp	120
	POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA, hp	103.6
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2200
	TORQUE MÁXIMO, N*m @ rpm	1250 @ 515
	NÚMERO DE CILINDROS/ASPIRACIÓN	4 / TURBOAFTERCOOLER
	CILINDRADA, cm ³	4485
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	17.5:1
	GOBERNACIÓN / CONTROL DE EMISIONES	MECÁNICA / TIER III
	FILTRO DE AIRE HEAVY DUTY POWERCORE + EYECTOR DE POLVO	STD
	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, L	180
TRANSMISIÓN	TIPO	SEMI POWERSHIFT
	NÚMERO DE VELOCIDADES	36 AD + 12 REV
	INVERSOR DE MARCHA	ELECTROHIDRÁULICO
	CREEPER (SUPERREDUCTOR)	OPC
	TRABA DEL DIFERENCIAL SIMULTÁNEO DELANTERO + TRASERO: TWIN-LOCK	STD
	ACCIONAMIENTO DE LA TRABA DEL DIFERENCIAL	ELECTROHIDRÁULICO
EMBRAGUE	MULTIDISCO HÚMEDO	STD
	DE CLUTCH CONTROL	STD
EJE DELANTERO 4WD	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	ELECTROHIDRÁULICO
	ÁNGULO MÁXIMO DE VIRAJE EN GRADOS	55
FRENOS	TIPO INTEGRAL BRAKING SYSTEM, IBS	STD
	CONTROL HIDROSTÁTICO	STD
	ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 4WD DURANTE EL FRENADO	STD
TOMA DE FUERZA	EMBRAGUE MULTIDISCO HÚMEDO	STD
	540 rpm/ 1000 rpm	STD
	TIPO: INDEPENDIENTE	STD
SISTEMA HIDRÁULICO	TIPO DE SISTEMA	CIRCUITO CENTRO CERRADO
	CONTROL DEL LEVANTE HIDRÁULICO	ELECTRÓNICO
	CAPACIDAD DE LEVANTE A LOS 610 mm, kgf	2964
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO, bar	180
	TIPO DE BOMBA HIDRÁULICA	PISTÓN
	CAUDAL DE LA BOMBA AL IMPLEMENTO, l/min	113
	CAUDAL DE LA BOMBA DE LA DIRECCIÓN, l/min	29
	ENGANCHE DE 3 PUNTOS	CAT II
	DISTRIBUIDORES AUXILIARES	3
PUESTO DEL CONDUCTOR	CABINA PREPARADA PARA AUTOESTEREO	STD
	DOS PUERTAS DE ACCESO, AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN	STD
	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS TIPO ROLL-BAR	MODELO AP32, ABATIBLE
	TABLERO DE INSTRUMENTOS PROGRAMABLE	STD
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO DELANTERO	420/70 R24
	NEUMÁTICO TRASERO	480/70 R38
	RANGO DE TROCHA DELANTERA, mm	De 1627 a 2167
	RANGO DE TROCHA TRASERA, mm	De 1620 a 2020
	LONGITUD TOTAL (CON CONTRAPESOS), mm	4755
	DISTANCIA ENTRE EJES, mm	2540
	ALTURA AL ROPS, mm	2780
	DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO, mm	420
	PESO SIN CONTRAPESOS, kg	4200
ACCESORIOS	10 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 42 kg	STD
	2+2 ,1+1, CONTRAPESOS TRASEROS DE 85 kg	OPC
	TECHO PARASOL	OPC

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES



MCCORMICK

Los datos y las ilustraciones contenidas en esta publicación tiene carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso, sin obligación de realizar estos cambios a las unidades ya vendidas. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.

Tel. 01472.722.90.00

www.tractoresmccormick.com.mx

Con los valores obtenidos en el CENEMA* de acuerdo a las normas:

1. NMX-0-169-SCFI-2002 2. NMX-0-207-SCFI-2004 3. NMX-0-181-SCFI-2003

*Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola