

F110

CABINA 4WD

McCORMICK




McCORMICK

DATOS TÉCNICOS

F110 CABINA 4WD

MOTOR	MARCA / CONTROL DE EMISIONES	PERKINS TIER III
	POTENCIA MÁXIMA AL MOTOR (NORMA ISO), hp	102
	POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA, hp	85.5
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2200
	TORQUE MÁXIMO, N*m	416
	RÉGIMEN DEL TORQUE MÁXIMO, rpm	1400
	CILINDRADA, cm ³	4400
	No. DE CILINDROS/ASPIRACIÓN	4 / TURBOAFTERCOOLER
	ENFRIADO POR AGUA	STD
	FILTRO DE AIRE TIPO SECO	STD
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, L	40 + 25	
TRANSMISIÓN	SINCRONIZADA CON INVERSOR + CREEPER: 20 ADELANTE + 20 REVERSA	STD
	VEL. MINIMA / VEL. MAXIMA A RPM NOMINALES	De 0.38 km/h a 37 km/h
	INVERSOR MECÁNICO SINCRONIZADO	STD
	TRABA DEL DIFERENCIAL TWIN LOCK ELECTROHIDRÁULICO	STD
EMBRAGUE	INDEPENDIENTE BIDISCO TIPO SECO, pulgadas	12
	REVESTIMIENTO DEL EMBRAGUE PRINCIPAL	CERAMÉTICO
EJE DELANTERO 4WD	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	ELECTROHIDRÁULICO
	BLOQUEO DEL DIFERENCIAL DELANTERO ELECTROHIDRÁULICO AL 100 %	STD
	ÁNGULO MÁXIMO DE VIRAJE	55°
FRENOS	SISTEMA IBS EN LAS 4 RUEDAS, DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO	STD
	TIPO MULTIDISCO HÚMEDO, TRASEROS 4+4, DELANTEROS 2+2	STD
TOMA DE FUERZA	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD
	540 rpm/ 540 rpm ECONÓMICA	STD
	FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 8/3"1 CON 6 ESTRIAS	STD
	DOS TIPOS: INDEPENDIENTE / PROPORCIONAL CON EL AVANCE DEL TRACTOR	STD
SISTEMA HIDRÁULICO	CONTROL: ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX Y FLOTANTE	STD
	ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO
	CAPACIDAD DE LEVANTE A LOS PUNTOS DE ENGANCHE, kgf	2600
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO, Bar	180
	CAUDAL DE LA BOMBA DE LA DIRECCIÓN, L/min	29.9
	CAUDAL DE LA BOMBA AL IMPLEMENTO, L/min	52.2
	CATEGORÍA DEL ENGANCHE	II
	DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD	2 (1 ESTÁNDAR + 1 FLOTANTE)
PUESTO DEL CONDUCTOR	CABINA SUSPENDIDA PREPARADA PARA AUTOESTEREO	STD
	DOS PUERTAS DE ACCESO, AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN	STD
	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS	STD
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO RADIAL DELANTERO	280/70 R20
	NEUMÁTICO RADIAL TRASERO	380/85 R28
	LONGITUD MÁXIMA (CON CONTRAPESOS), mm	4009
	DISTANCIA ENTRE EJES, mm	2134
	ALTURA A LA CABINA, mm	2250
	DESPEJE MÍNIMO AL SUELO 4WD, mm	320
	REGULACIÓN DE TROCHA DELANTERA, mm	De 1112 a 1468
	REGULACIÓN DE TROCHA TRASERA, mm	De 994 a 1409
	ANCHO MÍNIMO, mm	1340
PESO SIN CONTRAPESOS, kg	2975	
ACCESORIOS	6 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 36 kg	STD

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES



Los datos y las ilustraciones contenidas en esta publicación tiene carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso, sin obligación de realizar estos cambios a las unidades ya vendidas. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.
Tel. 01472.722.90.00

www.tractoresmccormick.com.mx