

SERIE G-MAX

SINCRO / TOP TRONIC

McCORMICK




McCORMICK

DATOS TÉCNICOS

G150 MAX **G190 MAX**
SINCRO / T-TRONIC SINCRO / T-TRONIC

MOTOR	MARCA	FPT INDUSTRIAL S.P.A.	
	CONTROL DE EMISIONES	TIER 0	TIER 0
	POTENCIA MÁXIMA AL MOTOR (NORMA ISO), hp	142.8	183.5
	POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA (ISO), hp	120	159
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2200	
	TORQUE MÁXIMO, N*m	625	714
	RÉGIMEN DEL TORQUE MÁXIMO, rpm	1250	
	No. DE CILINDROS/CILINDRADA, cm ³	6/6728	
	ASPIRACIÓN TURBOINTERCOOLER	●	
	GOBERNACIÓN	MECÁNICA	
	FILTRO DE AIRE HEAVY DUTY POWERCORE + EYECTOR DE POLVO	●	
	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, lts	260	
TRANSMISIÓN	SPEEDSIX + INVERSOR MECÁNICO: 36 AV + 36 REV	●	—
	XTRASHIFT3 - POWERSHIFT + INVERSOR HIDRÁULICO: 54 AV + 18 REV	—	●
	CREEPER (SUPERREDUCTOR)	●	—
	ACCIONAMIENTO DE LA TRABA DEL DIFERENCIAL	ELECTROHIDRÁULICO	
EMBRAGUE	MONODISCO TIPO SECO DE 14 PULGADAS	●	—
	MULTIDISCO HÚMEDO	—	●
EJE DELANTERO 4WD	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	ELECTROHIDRÁULICO	
	ÁNGULO MÁXIMO DE VIRAJE	51 GRADOS	
FRENOS	SISTEMA DE CONTROL	HIDRÁULICO	
	FRENOS TRASEROS, TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	5+5 DISCOS	
TOMA DE FUERZA	ACCIONAMIENTO ELECTROHIDRÁULICO	ELECTROHIDRÁULICO	
	EMBRAGUE MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE	●	●
	540 rpm/1000 rpm	●	●
	FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 1"3/8	●	●
	TIPO INDEPENDIENTE	●	●
SISTEMA HIDRÁULICO	TIPO	CENTRO ABIERTO	
	CONTROL DEL LEVANTE HIDRÁULICO	ELECTRÓNICO	
	CAPACIDAD DE LEVANTE CON 2 CIL. AUX. A LAS ESFERAS, Kg	8400	
	CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR+DIRECCIÓN), l/min	90+38	
	CATEGORÍA DEL ENGANCHE	III	
	DISTRIBUIDORES AUXILIARES	3	
PUESTO DEL CONDUCTOR	CABINA DELUXE PREPARADA PARA AUTOESTEREO	●	●
	DOS PUERTAS DE ACCESO, AIRE ACONDICIONADO / CALEFACCIÓN	●	●
	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO	●	●
	ASIENTO MECÁNICO	●	●
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO DELANTERO	16.9 - 28 R1	16.9 - 28 R1
	NEUMÁTICO TRASERO (Dual en opción)	20.8 - 38 R1 DUAL	20.8 - 38 R1 DUAL
	LONGITUD MÁXIMA (CON CONTRAPESOS), mm	5450	
	DISTANCIA ENTRE EJES, mm	2785	
	ALTURA A LA CABINA, mm	2814	
	DESPEJE MÍNIMO AL SUELO 4WD, mm	482	
	PESO SIN CONTRAPESOS, kg	6510	6510
ACCESORIOS	CONTRAPESOS DELANTEROS DE 42 kg c/u	20	
	CONTRAPESOS TRASEROS DE 85 Kg c/u	3+3	

● = ESTÁNDAR — = NO DISPONIBLE
SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES



Los datos y las ilustraciones contenidas en esta publicación tiene carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso, sin obligación de realizar estos cambios a las unidades ya vendidas. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.
Tel. 01472.722.90.00
www.tractoresmccormick.com.mx