

# X6.4



X6.413 - X6.414 - X6.415 P6-Drive



  
**McCORMICK**

Power Technology.

		X6.413 P6-Drive	X6.414 P6-Drive	X6.415 P6-Drive
<b>MOTORE</b>				
Potenza massima (97/68/CE - ISO/TR 14396)	CV / kW	125 / 92	135 / 100	144 / 106
Potenza massima con EPM (97/68/CE - ISO/TR 14396)	CV / kW	135 / 100	146 / 107	155 / 114
Regime di potenza massima	giri/min		1800	
Coppia massima senza EPM (con EPM) a 1400 giri/min	Nm	520 (551)	551 (610)	600 (630)
Produttore			FPT	
Tipo motore - Installazione			NEF 45	
Sistema di post-trattamento Stage V / Tier 4 Final			HI-eSCR2	
Cilindri / Cilindrata / Valvole			4 / 4,5 l / 16	
Sistema di aspirazione			turbo con intercooler	
Manutenzione			intervallo di manutenzione 500 ore	
<b>CAPACITÀ</b>				
Serbatoio carburante	l		220	
Serbatoio AdBlue / DEF	l		23	
<b>TRASMISSIONE</b>				
Tipo		P6-Drive - 6 marce powershift e 4 gamme sincronizzate a controllo manuale		
Numero di rapporti		● 24 AV + 24 RM senza superriduttore - o 40 AV + 40 RM con superriduttore		
Velocità minima	km/h	2,4 senza superriduttore - 0,36 con superriduttore		
Regime motore a 40 km/h	giri/min	● - 1739		
Regime motore a 50 km/h	giri/min	○ - 1859		
Controlli trasmissione e altre funzioni		● - SmartPilot con bracciolo - Gestione marce powershift, inversore elettroidraulico, memoria dei giri motore, MyHMF, PDF e sollevatore posteriori		
Controlli trasmissione e altre funzioni		○ - SmartPilot Plus con bracciolo - Gestione marce powershift, inversore elettroidraulico, memoria dei giri motore, MyHMF, PDF e distributori idraulici posteriori, sollevatore anteriore e caricatore frontale		
<b>ASSALI ANTERIORE E POSTERIORE</b>				
Assale anteriore sospeso		○ - IFS - sistema di sospensione a ruote indipendenti		
<b>SISTEMA DI FRENATURA</b>				
Freni anteriori		freni a disco in bagno d'olio		
Sistemi di frenatura rimorchio		frenatura pneumatica 2 oppure 2+1 linee conforme a MR con o senza frenatura idraulica singola linea, frenatura idraulica doppia linea conforme a MR (solo versione 40 km/h)		
Freno motore		●		
<b>CIRCUITO IDRAULICO</b>				
Pompa idraulica assiale con sistema CCLS a centro chiuso - portata		● - 123 l/min		
Distributori posteriori - tipo, portata, numero		● - 3 meccanici - 80 l/min ○ - 3 meccanici + 2 elettronici, 5 elettronici - 100 l/min		
Divisore di flusso con selettore - portata		○ - selettore di flusso a 2 sezioni - 60l/min		
Distributori ventrali - tipo, portata		2 elettroidraulici con joystick multifunzione - 100 l/min		
<b>ATTACCO A 3 PUNTI POSTERIORE</b>				
Sollevatore posteriore a controllo elettronico		con controllo dello sforzo ai bracci inferiori, controllo di posizione, controllo misto e posizione flottante		
Categoria - tipo di attacchi		● II - rotule con ganci ad attacco rapido - ○ III - rotule con ganci ad attacco rapido		
Capacità massima di sollevamento ai ganci - diametro cilindri	kg	● 7200 - 90 mm		
<b>PRESA DI FORZA POSTERIORE</b>				
Velocità		● 540 / 540 E ○ 540 / 1000 ○ 540 / 540 E / 1000 / 1000 E		
<b>ATTACCO A 3 PUNTI ANTERIORE</b>				
Sollevatore anteriore a controllo elettronico		● - con controllo di posizione		
Capacità di sollevamento ai ganci (OCSE ai ganci)	kg	2500		
<b>PRESA DI FORZA ANTERIORE</b>				
Tipo		○ - elettroidraulica con modulazione dell'innesto		
Velocità	giri/min	1000		
<b>CABINA</b>				
Sospensione meccanica McCormick		○		
DSM Data Screen Manager		○ - monitor touch screen 12"		
MyLights		● - con DSM		
Fari di lavoro		○ 14 - 2 cofano, 2 maniglie (LED), 4 tetto anteriore, 4 tetto posteriore, 2 parafango posteriore (LED)		
Fari di lavoro LED		○ 14 - 2 cofano, 2 maniglie, 4 tetto anteriore, 4 tetto posteriore, 2 parafango posteriore		
Lampeggianti		● - lato sinistro ○ - lato sinistro e destro		
<b>VARIE</b>				
PSM Precision Steering Management, ISObus posteriore & EazySteer - predisposizione		○		
PSM Precision Steering Management, ISObus posteriore & EazySteer - kit completo EGNOS		○		
PSM Precision Steering Management, ISObus posteriore & EazySteer - kit completo RTK NTRIP		○ - Ricambi Argo Tractors		
McCormick Fleet Management - 3 anni di abbonamento completo		○		
<b>DIMENSIONI E PESI</b>				
Passo	mm	2560		
Peso alla spedizione - misurato con specifiche medie	kg	5500		
Peso massimo ammissibile	kg	9500		
Dimensione massima pneumatici anteriori e posteriori - (Raggio Indice -RI)	mm	520/60R28 VF (RI 650) - 650/60R38 VF (RI 825)		

**Legenda:** ● standard ○ opzionale

		X6.413 P6-Drive	X6.414 P6-Drive	X6.415 P6-Drive
<b>ENGINE</b>				
Max power (97/68/EC - ISO TR 14396)	hp / kW	125 / 92	135 / 100	144 / 106
Max power with EPM (97/68/EC - ISO TR 14396)	hp / kW	135 / 100	146 / 107	155 / 114
Engine speed at max power	rpm	1800		
Max torque without EPM (with EPM) at 1400 rpm	Nm	520 (551)	551 (610)	600 (630)
Manufacturer		FPT		
Engine type		NEF 45		
Stage V / Tier 4 Final exhaust after-treatment system		HI-eSCR2		
Cylinders / Displacement / Valves		4 / 4.5 l / 16		
Air intake system		turbo intercooler		
Maintenance interval		500 hours		
<b>CAPACITIES</b>				
Fuel tank	l	220		
AdBlue / DEF tank	l	23		
<b>TRANSMISSION</b>				
Type		P6-Drive - 6 powershift and 4 synchronized ranges controlled by lever		
No. of gears		● 24 FWD + 24 REV without creeper - ○ 40 FWD + 40 REV with creeper		
Minimum speed	km/h	2.4 without creeper - 0.36 with creeper		
Engine speed at 40 km/h	rpm	● - 1739		
Engine speed at 50 km/h	rpm	○ - 1859		
Transmission & other controls		● -SmartPilot with armrest - Powershift speeds, RPS, engine memo switch, MyHMF, rear PTO and rear hitch		
Transmission & other controls		○ - SmartPilot Plus with armrest - Powershift speeds, RPS, engine memo switch, MyHMF, rear PTO, rear remotes, front hitch and front loader		
<b>FRONT AND REAR AXLES</b>				
Front suspended axle		○ - IFS - independent front wheel suspension system		
<b>BRAKING SYSTEM</b>				
Front braking system		oil bath disc brakes		
Trailer braking system		pneumatic brake system with 2 or 2+1 lines as per MR, with or without single-line hydraulic brake 2-line hydraulic brake system as per MR (40 km/h only)		
Engine brake		●		
<b>HYDRAULIC SYSTEM</b>				
Hydraulic piston pump with CCLS system - flow rate		● - 123 l/min		
Remote valves - type, flow rate, number		● - 3 mechanical - 80 l/min - ○ - 3 mechanical + 2 electrohydraulic, 5 electrohydraulic - 100 l/min		
Flow divider with flow selector - section flow rate		○ - flow divider with 2 sections - 60l/min		
Mid-mounted remote valves - flow rate		○ - 2 electrohydraulic with multifunction joystick - 100 l/min		
<b>REAR 3-POINT HITCH</b>				
Electronically-controlled rear hitch		with lower link draft control, position control, mixed control, float position		
Category - coupler type		● II - quick-hitch hooks - ○ III - quick-hitch hooks		
Max lifting capacity at hitch points - ram diameter	kg	● 7200 - 90 mm		
<b>REAR PTO</b>				
Speeds		● 540 / 540 E ○ 540 / 1000 ○ 540 / 540 E / 1000 / 1000 E		
<b>FRONT 3-POINT HITCH</b>				
Electronically-controlled front hitch		● - with position control		
Lift capacity at hitch points (OECD at the hooks)	kg	2500		
<b>FRONT PTO</b>				
Type		○ - electrohydraulic multidisc clutch with modulated engagement		
Speed	rpm	1000		
<b>CAB</b>				
McCormick mechanical cab suspension		○		
DSM Data Screen Manager		○ - 12" touch screen monitor		
MyLights		● - with DSM		
Work lights - version 2		○ 14 - 2 bonnet, 2 handles (LED), 4 roof front, 4 roof rear, 2 rear mudguard (LED)		
Full LED work lights		○ 14 - 2 bonnet, 2 handles, 4 roof front, 4 roof rear, 2 rear mudguard		
Beacon lights		● left side - ○ left and right side		
<b>MISCELLANEOUS</b>				
PSM Precision Steering Management, rear ISObus & EasySteer - ready		○		
PSM Precision Steering Management, rear ISObus & EasySteer - EGNOS full kit		○		
PSM Precision Steering Management, rear ISObus & EasySteer - RTK NTRIP full kit		○ - Argo Tractors Spare Parts		
McCormick Fleet Management - 3-year full plan subscription		○		
<b>WEIGHT AND DIMENSIONS</b>				
Wheelbase	mm	2560		
Shipping weight - measured with average specs	kg	5500		
Gross vehicle weight	kg	9500		
Max front and rear tyre size - (Index Radius - IR)	mm	520/60R28 VF (IR 650) - 650/60R38 VF (IR 825)		

**Key:** ● standard ○ option

		X6.413 P6-Drive	X6.414 P6-Drive	X6.415 P6-Drive
<b>MOTOR</b>				
Max. Leistung (97/68/EG - ISO TR 14396)	PS/kW	125 / 92	135 / 100	144 / 106
Max. Leistung mit EPM (97/68/EG - ISO TR 14396)	PS/kW	135 / 100	146 / 107	155 / 114
Drehzahl bei max. Leistung	U/min		1800	
Max. Drehmoment ohne EPM (mit EPM) bei 1400 U/min	Nm	520 (551)	551 (610)	600 (630)
Hersteller			FPT	
Motortyp			NEF 45	
Abgasreinigungssystem gemäß Stage V/Tier 4 Final			HI-eSCR2	
Anzahl Zylinder / Hubraum / Anzahl Ventile			4 / 4,5 l / 16	
Ansaugsystem			Turbolader mit Ladeluftkühler	
Wartungsintervalle			500 Stunden	
<b>FÜLLMENGEN</b>				
Kraftstofftank	l		220	
AdBlue- / DEF-Tank	l		23	
<b>GETRIEBE</b>				
Bauart		P6-Drive-Getriebe - 6 Powershift-Gänge und 4 automatisierte Gruppen mit Schalthebel		
Anzahl Gänge		● 24V + 24R ohne Kriechgang - ○ 40V + 40R mit Kriechgang		
Mindestgeschwindigkeit	km/h	2,4 ohne Kriechgang - 0,36 mit Kriechgang		
Motordrehzahl bei 40 km/h	U/min	● - 1739		
Motordrehzahl bei 50 km/h	U/min	○ - 1859		
Getriebesteuerung und andere Bedienelemente		● - SmartPilot an Multifunktionsarmlehne zur Bedienung von Powershift, hydraulischem Wendegetriebe, Drehzahlspeicher, MyHMF, Heckkraftheber, Heckzapfwelle		
Getriebesteuerung und andere Bedienelemente		○ - SmartPilot Plus an Multifunktionsarmlehne zur Bedienung von Powershift, hydraulischem Wendegetriebe, Drehzahlspeicher, MyHMF, Heckzapfwelle, Hecksteuergeräten, Frontkraftheber und Frontlader		
<b>HECK-ZAPFWELLE</b>				
Drehzahlen		● 540 / 540 E ○ 540 / 1000 ○ 540 / 540 E / 1000 / 1000 E		
<b>VORDER- UND HINTERACHSEN</b>				
Gefederte Vorderachse		● - Einzelradfederung (IFS)		
<b>BREMSSYSTEME</b>				
Vorderachsbremsen		Mehrscheibenbremsen im Ölbad		
Anhängerbremse		Druckluftbremsanlage mit 2 oder 2+1 Leitern gemäß MR-Richtlinie, mit oder ohne hydraulische 1-Leiter-Bremse - hydraulische 2-Leiter-Bremsanlage gemäß MR-Richtlinie (nur bei 40 km/h Getriebe)		
Motorstaubremse		●		
<b>HYDRAULIKANLAGE</b>				
CCLS-Hydrauliksystem mit Kolbenpumpe - Fördermenge		● - 123 l/min		
Steuergeräte hinten - Anzahl, Typ, Fördermenge		● - 3 mechanische Steuergeräte - 80 l/min - ○ - 3 mechanisch + 2 elektrohydraulisch, 5 elektrohydraulisch - 100 l/min		
Mengenteiler mit Durchflusswähler - Fördermenge		○ - 2 Sektionen - 60l/min kontinuierlich		
Zwischenachssteuergeräte - Anzahl, Typ, Fördermenge		2 elektrohydraulische Steuergeräte mit Multifunktions-Joystick - 100 l/min		
<b>HECK-DREIPUNKTGESTÄNGE</b>				
Elektronische Hubwerksregelung (EHR) hinten		mit Zugkraftregelung an Unterlenkern, Lage- und Mischregelung, Schwimmstellung		
Kategorie - Kupplungsform		● II - Schnellfanghaken - ○ III - Schnellfanghaken		
Max. Hubkraft an den Haken - Hubzylinderdurchmesser	kg	● 7200 - 90 mm		
<b>FRONT-DREIPUNKTGESTÄNGE</b>				
Elektronische Hubwerksregelung (EHR) vorn		● - mit Lageregelung		
Max. Hubkraft an den Haken (nach OECD)	kg	2500		
<b>FRONTZAPFWELLE</b>				
Bauart		○ - elektrohydraulische Mehrscheibenkupplung mit modulierter Zuschaltung		
Drehzahl	U/min	1000		
<b>KABINE</b>				
McCormick mechanische Kabinenfederung		○		
DSM Data Screen Manager		○ 12 Zoll-Touchscreen-Monitor		
MyLights		● - bei DSM		
Arbeitsscheinwerfer - Version 2		○ 14 - 2 Motorhaube, 2 Handgriffe (LED), 4 Dachvorderseite, 4 Dachrückseite, 2 Hinterkotflügel (LED)		
Voll-LED-Arbeitsscheinwerfer		● 14 - 2 Motorhaube, 2 Handgriffe, 4 Dachvorderseite, 4 Dachrückseite, 2 Hinterkotflügel		
Blinchleuchten		● links - ○ rechts oder links		
<b>SONSTIGE AUSRÜSTUNGEN</b>				
PSM Precision Steering Management, ISObus-Anschluss hinten & EazySteer - Vorbereitung		○		
PSM Precision Steering Management, ISObus-Anschluss hinten & EazySteer - EGNOS-Kit		○		
PSM Precision Steering Management, ISObus-Anschluss hinten & EazySteer - RTK-NTRIP-Kit		○ - Argo Tractors Ersatzteile		
McCormick Fleet Management - 3-jähriges Abonnement		○		
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b>				
Radstand	mm	2560		
Leergewicht gemessen mit Durchschnittswerten	kg	5500		
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	9500		
Max. Größe Vorder- und Hinterreifen (Radius Index - RI)	mm	520/60R28 VF (RI 650) - 650/60R38 VF (RI 825)		
<b>Zeichenerklärung:</b> ● Serie ○ Option				

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.



via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia  
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476  
webmaster@argotracors.com | www.argotracors.com



6697648A1 - 01/2022

graphic design: gruppo saldatori  
bzzbzz@grupposaldatori.com