

# X6



X6.125 - X6.135



  
**McCORMICK**

Power Technology.

		X6.125	X6.135
<b>MOTOR</b>			
Nennleistung (97/68/EG - ISO TR 14396)	PS/kW	119/88	127/93
Max. Leistung (97/68/EG - ISO TR 14396)	PS/kW	119/88	127/93
Nenn Drehzahl	U/min	2200	
Drehzahl bei max. Leistung	U/min	1900	
Max. Drehmoment bei 1300 U/min	Nm	518	518
Hersteller		FPT	
Abgasreinigungssystem		DOC + DPF + SCR	
Anzahl Zylinder / Hubraum / Anzahl Ventile		4 / 3,6 L / 16V	
Drehzahlspeicher		●	
<b>FÜLLMENGEN</b>			
Kraftstofftank	l	170	
<b>GETRIEBE</b>			
Gangzahl - Serie		● 36V + 12R Xtrashift-Getriebe mit HML-Powershift und hydraulischem Wendegetriebe	
Gangzahl mit Kriechganggetriebe		○ 48V + 16R mit Xtrashift HML und hydraulischem Wendegetriebe	
Mindestgeschwindigkeit	km/h	1,5 ohne Kriechgang - 0,3 mit Kriechgang (RI 750mm)	
Motordrehzahl bei 50 km/h	U/min	○ 2200	
<b>HECKZAPFWELLE</b>			
Typ		● elektrohydraulisch	
Drehzahlen	U/min	● 540 / 540E / 1000 / 1000E mit HML-Powershift	
Wegzapfwelle		○	
<b>VORDER- UND HINTERACHSEN</b>			
Gefederte Vorderachse		○	
Antriebsart		Allrad	
Differentialsperre vorne		Vollsperrdifferential Hydraulock elektrisch	
<b>BREMSSYSTEME</b>			
Vorderachsbremsen		● automatische Allradzuschaltung beim Bremsen - ○ mit Vorderachsbremsen	
Park Lock		○	
<b>HYDRAULIKANLAGE</b>			
Hydraulikpumpe mit CCLS-System - Fördermenge Heckkraftheber und Steuergeräte + Lenkung		● 110 + 38	
Steuergeräte hinten - Typ, Anzahl		● mechanisch bis zu 3 - ○ mechanisch bis zu 3 + elektronisch 2	
Druckloser Rücklauf		●	
<b>HECKKRAFTHEBER</b>			
Hubwerksregelung hinten		● elektronisch	
Kategorie - Kupplungsform		Kat. II - ● Schnellfanghacken - ○ Anschweißkugeln - ● teleskopierbare Unterlenker	
Max. Hubkraft an den Haken	kg	● 6000 (mit 2 Zusatzhubzylindern)	
<b>FRONTKRAFTHEBER</b>			
Elektronische Hubwerksregelung (EHR) vorne		○	
Max. Hubkraft an den Haken	kg	2200	
<b>FRONTZAPFWELLE</b>			
Typ - Drehzahl		○ elektrohydraulische Mehrscheibenkupplung mit modulierter Zuschaltung - 1000 U/min	
<b>KABINE</b>			
Total View Slim - montiert auf Silentblöcken		●	
McCormick mechanische Kabinenfederung		○	
Heizung / Klimaanlage		● Heizung und Lüftung - ○ Klimaanlage	
Komfort-Fahrersitz mit Luftfederung		○	
Radio		○ - mit Radio DAB, MP3-Spieler, 2 Lautsprechern, Bluetooth, AUX-in und integriertem Mikrophon	
Halogen-Arbeitscheinwerfer		● 6 - 2 Dachvorderseite, 2 Dachrückseite, 2 Motorhaube ○ 8 - 2 Dachvorderseite, 2 Dachrückseite, 2 Motorhaube, 2 Handgriffe (LED)	
LED-Arbeitscheinwerfer		○ 10 - 2 Dachvorderseite, 4 Dachrückseite, 2 Motorhaube, 2 Handgriffe	
<b>ON-BOARD-TECHNOLOGIE</b>			
PSM Precision Steering Management & EazySteer - Vorbereitung		○	
PSM Precision Steering Management & EazySteer - EGNOS-Kit		○ - mit elektrischem Lenksystem Topcon AES-35, X25 8,4-Zoll-Touchscreen-Monitor und AGI-5-Antenne	
McCormick Fleet Management - 3-Jahres-Abonnement		○	
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b>			
Radstand	mm	2420	
Max. Höhe über Kabine ohne Blinkleuchten	mm	2623 - gemessen mit Reifen 380/70R24 - 480/70R34	
Abstand Hinterachsmittle bis Oberkante Kabinendach	mm	1935	
Wenderadius	mm	4400 gemessen mit Reifen 480/65R24 - 540/65R38	
Leergewicht gemessen mit Durchschnittswerten	kg	4800	
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	8500 (breite Vorderachse) - 8000 (schmale Vorderachse)	
Max. Größe Vorder- und Hinterreifen (Radius Index - RI)	mm	480/65R24 - 540/65R38 (RI 800mm)	

**Zeichenerklärung:** ● Serie ○ Option \* Nachrüstbar

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Argo GmbH | Deutschland und Österreich  
 Im Birkfeld 4 | 91595 Burgoberbach | Tel.: +49-(0)9805-31997-0 | info@argo-traktoren.de | www.argotractors.com



via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia  
 t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476  
 webmaster@argotractors.com | www.argotractors.com



  
 6717621A1 - 03/2022  
 graphic design: gruppo saldatori  
 bzzbzz@grupposaldatori.com