

X4+



X4.060 - X4.070 - X4.080



McCORMICK

Power Technology.

POLSKI		X4.060	X4.070	X4.080
SILNIK				
Moc znamionowa (97/68 CE - ISO TR 1 4396)	KM/kW	61 / 45	68 / 50	75 / 55
Moc maks. (97/68 CE - ISO TR 1 4396)	KM/kW	61 / 45	68 / 50	75 / 55
Obroty znamionowe	obr./min.	2 200		
Prędkość silnika przy maks. mocy	obr./min.	1 400		
Maks. mom. obr. 1 400 obr./min. - Stage V (Tier 4 Final)	Nm	285 (279)	310 (299)	310 (299)
Producent		KOHLER		
Układ redukcji emisji spalin - Stage V (Tier 4 Final)		DOC-DPF (DOC)		
Cylindry / Pojemność / Zawory		4 / 2.5 L / 16		
Engine Memo Switch (przycisk pamięci obrotów silnika)		●		
POJEMNOŚCI				
Zbiornik paliwa	l	85		
SPRZĘGŁO				
Typ		● mechaniczne		
PRZEKŁADNIA				
Liczba biegów - std.		● 24 + 24 z rewersem mechanicznym zsynchronizowanym		
Liczba biegów - opcja 1		○ 12 + 12 z RPS		
Prędkość minimalna bez biegów pełzających	km/h	0.43 z 24+24 Hi-Lo - 0.50 z RPS (IR 650 mm)		
TYLNY WOM				
Typ		● mechaniczny		
Prędkości	obr./min.	● 540/540E		
Prędkość zależna WOM		●		
PRZEDNIA I TYLNA OŚ				
Przednia oś sztywna		●		
Typ napędu		4WD		
Blokada przedniego dyferencjału		● o ograniczonym poślizgu ○ bez blokady dyferencjału		
Blokada tylnego dyferencjału		● mechaniczna		
UKŁAD HAMULCOWY				
Układ hamulcowy przedni		● automatycznie załączane 4WD podczas hamowania		
Układ hamulcowy tylny		hamulce rampowe		
Układ hamulcowy przyczep		○ 2-obwodowe hamulce hydr. ○ 1-obwodowe hamulce hydr. lub CUNA ○ 2-obwodowe hamulce pneumatyczne*		
UKŁAD HYDRAULICZNY				
Pompa hydrauliczna tylnego podnośnika i hyd. rob. + ukł. kier. - przepływ		● 52 + 30 l/min.		
Tylne zawory hyd. - typ, liczba		mechaniczne, 2 - 3		
Wolny spływ		●		
TYLNY TUZ				
Sterowanie podnośnikiem		● mechaniczne		
Kategoria - rodzaj sprzęgła		II ○ końcówki kulowe ○ szybkosprzęgi ○ dolne ciągnia teleskopowe		
Ergonomic Lift System (E.L.S.)		○		
Maks. udźwieg na hakach	kg	3 000		
PRZEDNI TUZ				
TUZ		*		
PRZEDNI WOM				
Typ - Prędkość		*		
KABINA				
Kabina Total View Slim montowana na silentbłokach		●		
Poziom hałasu w kabinie	dB(A)	82		
Ogrzewanie / klimatyzacja		● ogrzewanie i wentylacja ○ klimatyzacja manualna		
Wersja z platformą (bez kabiny)		○		
DODATKI				
Przygotowanie do McCormick Fleet Management		●		
WYMIARY I MASY				
Rozstaw osi	mm	2 110		
Maks. wysokość z kabiną bez świateł ostrzegawczych	mm	2 433 - na ogumieniu 320/70R20 - 420/70R28		
Masa średnia	kg	3 200		
DMC	kg	5 100		
Maks. rozmiar opon - (Index Radius - IR)	mm	320/70R24 (IR 525mm) - 480/70R30 (IR 700mm)		

Legenda: ● standard ○ opcja * dostępne przez dział serwisu i części

Wszystkie dane oraz ilustracje zawarte w broszurze służą celom informacyjnym i mogą ulec zmianie.



via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com | www.argotractors.com



07/2022

graphic design: gruppo saldatori
bzzbzz@grupposaldatori.com