

SERIE S-MAX

50 • 60

MCCORMICK




McCORMICK

DATOS TÉCNICOS

S-MAX 50
4WD
ROPS

S-MAX 60
4WD
ROPS

MOTOR	MARCA	ITL	ITL
	MODELO	3105EL	3100FLT
	POTENCIA MÁXIMA AL MOTOR, hp	50	60
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2100	
	POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA, hp	43	52
	TORQUE MÁXIMO @ rpm DEL MOTOR, N*m	205 @ 1200	230 @ 1300
	No. DE CILINDROS / CILINDRADA, cm ³	3 / 3067	3 / 2780
	ASPIRACIÓN	NATURAL	TURBOINTERCOOLER
	FILTRO DE AIRE TIPO SECO	STD	
	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DEL COMBUSTIBLE, L	65	
TRANSMISIÓN	TIPO	NO SINCRONIZADA	
	CAMBIOS ESTÁNDAR	8AD + 2REV	
	INVERSOR DE MARCHA	ND	
	VELOCIDAD DE AVANCE (4WD), km/h	2.6 / 31.9	2.5 / 32.8
	TRABA DEL DIFERENCIAL TRASERO	MECÁNICO	
EMBRAGUE	INDEPENDIENTE BIDISCO TIPO SECO, pulgadas	11	
	REVESTIMIENTO DEL EMBRAGUE PRINCIPAL	CERAMÉTICO	
EJE DELANTERO 4WD	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	MECÁNICO	
	DIRECCIÓN	HIDROSTÁTICA	
FRENOS	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD	
	TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	STD	
TOMA DE FUERZA	TIPO	DEPENDIENTE	
	REVOLUCIONES A LA TOMA DE FUERZA	540	
	FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 1"3/8	STD	
SISTEMA HIDRÁULICO	ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO	
	CONTROL: ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX, FLOTANTE	STD	
	CAPACIDAD MÁXIMA DE LEVANTE A LAS ESFERAS, kg	1600	2000
	CAUDAL DE LA BOMBA AL IMPLEMENTO, L/min	23	30
	ENGANCHE DE TRES PUNTOS, CAT II	STD	
	CAJA DE VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN AUXILIAR REMOTA	2	2
	NÚMERO DE PUERTOS HIDRÁULICOS	3	4
PUESTO DEL CONDUCTOR	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO	STD	
	ASIENTO CON SUSPENSIÓN MECÁNICA	STD	
	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS TIPO ROLL-BAR	STD	
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO DELANTERO STD	9.50 - 20	9.50 - 24
	NEUMÁTICO TRASERO STD	13.6 - 28	16.9 - 28
	DISTANCIA ENTRE EJES, mm	2175	2175
	TROCHA DELANTERA, mm	De 1512 a 1842	De 1512 a 1842
	TROCHA TRASERA, mm	De 1348 a 1880	De 1472 a 1875
	DESPEJE MÍNIMO AL SUELO, mm	290	310
	PESO DE EMBARQUE SIN CONTRAPESOS, kg	3030	2954
ACCESORIOS	6 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 31 Kg	STD	
	1+1 CONTRAPESOS TRASEROS DE 34 Kg	STD	
	TECHO PARASOL	STD	

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR McCORMICK ES



McCORMICK

Los datos y las ilustraciones contenidas en esta publicación tiene carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso, sin obligación de realizar estos cambios a las unidades ya vendidas. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.

Tel. 01472.722.90.00

www.tractoresmccormick.com.mx