

S-MAX



S-MAX

50 - 60 4WD

SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO McCORMICK ES:


McCORMICK
Power Technology.

Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

	S-MAX 50	S-MAX 60
	4WD ROPS	4WD ROPS
MOTOR		
ITL de inyección directa	310SEL	3100FLT
Potencia máxima al motor (ISO TR 14396), hp	50	60
Régimen nominal, rpm	2100	2100
Potencia máxima a la toma de fuerza, hp	43	52
Torque máximo @ rpm del motor, N•m	205 @ 1200	230 @ 1300
No. de cilindros / cilindrada, cm ³	3 / 3067	3 / 2780
Aspiración	Natural	Turboaftercooler
Filtro de aire tipo seco	●	●
Capacidad del depósito del combustible, L	65	65
EMBRAGUE		
Bidisco, tipo seco	11 pulgadas	11 pulgadas
Revestimiento ceramético del embrague principal	●	●
TRANSMISIÓN		
Tipo	No sincronizada	No sincronizada
Número de velocidades	8AD + 2MA	8AD + 2MA
Velocidad de avance (4WD), km/h	De 2.58 a 31.95	De 2.50 a 32.79
EJES DELANTERO Y TRASERO		
Accionamiento de la doble tracción	Mecánico	Mecánico
Dirección	Hidrostática	Hidrostática
Bloqueo del diferencial trasero	Mecánico	Mecánico
TOMA DE FUERZA TRASERA		
Tipo	Dependiente	Dependiente
Accionamiento mecánico	●	●
Revoluciones a la toma de fuerza	540	540
Flecha de la toma de fuerza de 1"3/8 con 6 estrias	●	●
FRENOS		
Accionamiento mecánico	●	●
Traseros en baño de aceite, material grafito	●	●
CIRCUITO HIDRÁULICO		
Tipo de circuito hidráulico - Tipo de bomba	Centro abierto - Engranajes en tándem, independientes	
Caudal de la bomba al implemento, L/min	23	30
Presión máxima de trabajo, bar	180	180
Válvulas de distribución auxiliar remota / número de puertos hidráulicos	2 / 3	2 / 4
ENGANCHE DE TRES PUNTOS TRASERO		
Control del elevador	Mecánico	Mecánico
Categoría - tipo de enganches	II - rótulas fijas	II - rótulas fijas
Control: esfuerzo, posición, intermix y flotante	●	●
Capacidad máxima de levante hidráulico al punto de enganche, kg	1600	2000
PUESTO DEL CONDUCTOR		
Tablero de instrumentos analógico	●	●
Asiento del operador mecánico ajustable	●	●
Estructura de protección antivuelcos tipo roll-bar	●	●
DIMENSIONES Y PESOS		
Neumáticos delanteros STD	9.50 - 20	9.50 - 24
Neumáticos traseros STD	13.6 - 28	16.9 - 28
Regulación de trocha delantera con neumático STD, mm	De 1512 a 1842	De 1512 a 1842
Regulación de trocha trasera con neumático STD, mm	De 1348 a 1880	De 1472 a 1875
Longitud máxima sin contrapesos, mm	3880	3880
Distancia entre ejes, mm	2175	2175
Altura al escape, mm	2488	2550
Despeje mínimo al suelo, mm	290	310
Peso de embarque (sin contrapesos) 4WD, kg	3030	2954
ACCESORIOS		
6 contrapesos delanteros de 31 kg	●	●
1+1 contrapesos traseros de 34 kg	●	●
Techo parasol	●	●

Legenda: ● De Serie ○ Opcional ↔ No disponible

06/2023. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso.

ARGOTRACTORS

MCCORMICK
Power Technology.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios
Las Colinas, Silao Guanajuato
Tel. 01 472 722 90 00
www.mccormick.it/mx