

# X5HC



X5.100 HC - X5.110 HC



  
**McCORMICK**

Power Technology.

<b>MOTOR</b>			
Potencia nominal (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV / kW	95/70	102/75
Potencia máxima (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV / kW	95/70	102/75
Régimen nominal	rpm	2200	
Régimen de potencia máxima	rpm	1900	
Par máximo a 1400 rpm	Nm	395	430
Fabricante		FPT	
Sistema de postratamiento de gases de escape Stage V/Tier 4 Final		DOC + SCRoF	
Cilindros / Cilindrada / Válvulas		4 / 3,61 / 16V	
Engine Memo Switch		●	
<b>CAPACIDADES</b>			
Depósito de carburante	l	135	
<b>TRANSMISIÓN</b>			
Número de marchas - std		● 12AD + 12MA con inversor mecánico ○ 12AD + 12MA con inversor hidráulico con ajuste de la sensibilidad	
Número de marchas - opción 2		○ 24AD + 24MA con powershift Hi-Lo ○ 24AD + 24MA con inversor hidráulico con ajuste de la sensibilidad y Hi-Lo	
Superreductor		~	
Velocidad mínima con superreductor		0,32 con 12+12 / 0,26 con Hi-Lo (RI 800mm)	
<b>TOMA DE FUERZA TRASERA</b>			
Tipo		● mecánico - ○ electrohidráulico	
Velocidades	rpm	● 540 - ○ 540 / 540E - ○ 540 / 1000	
Velocidad proporcional al avance		○	
<b>EJES DELANTEROS Y TRASEROS</b>			
Eje delantero rígido		●	
Tracción		4RM	
Bloqueo diferencial delantero		bloqueo de diferencial integral Hydralock	
Bloqueo diferencial trasero		● electrohidráulico	
<b>SISTEMA DE FRENADO</b>			
Frenos delantero		~	
Frenos traseros		hidráulicos, de pistones anulares	
Sistema de frenado remolque		● freno hidráulico de 2 líneas según MR - ○ freno hidráulico de 1 línea o según norma CUNA	
<b>CIRCUITO HIDRÁULICO</b>			
Bomba hidráulica para elevador y distribuidores + dirección - caudal		● 62 + 32 l/min	
Distribuidores traseros - tipo, número mín. - máx.		mecánicos, 2 - 3	
Retorno de flujo libre		●	
<b>ENGANCHE DE 3 PUNTOS TRASERO</b>			
Control de elevador trasero		● mecánico - ○ mecánico con ELS	
Categoría - tipo de enganches		II - ● rótulas para soldar - ○ enganches rápidos - ○ brazos telescópicos	
Capacidad máxima de elevación en los ganchos	kg	● 3900 con 2 cilindros auxiliares	
<b>CABINA</b>			
Nivel de ruido en cabina	dB(A)	78	
Faros de trabajo		● 4 faros de trabajo - 2 delanteros y 2 traseros en el techo - ○ 8 faros de trabajo - 2 delanteros y 2 traseros en el techo, 2 en el capó, 2 en las manillas de puerta (LED)	
<b>TECNOLOGÍA A BORDO</b>			
Toma ISObus trasera		○	
PSM Precision Steering Management e ISObus - preinstalación		●	
Fleet & Remote Diagnostics Management y Landini Farm Pro Pack - 1 año		● - en los mercados seleccionados	
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>			
Longitud máxima con contrapesos delanteros - Ancho (mín. - máx.)	mm	4400 - (1782-2542) - medidas con neumáticos 9,5R48 4RM	
Peso de expedición - calculado con especificaciones estándar	mm	4300	

**Legenda:** ● de serie ○ opcional ~ no disponible

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin aviso previo.