X4T

X4.085 - X4.095 - X4.105 - X4.110 - X4.120 **TF/TM**

McCORMICK

Power Technology.

DEUTSCH

		X4.085 TF/TM	X4.095 TF/TM	X4.105 TF/TM	X4.110 TF/TM	X4.120 TF/TM
MOTOR						
Hersteller		Deutz AG				
Modell		TCD 2,9 L4 HT	TCD 2,9 L4 HP			
Max. Leistung (ISO)	PS/kW	75 / 56	90 / 66	95 / 70	102 / 75	112 / 82
Maximales Drehmoment	Nm	375	378	400	410	420
Hubraum	cm^3	2900				
Anzahl Zylinder / Anzahl Ventile		4 TA / 8				
Emissionsstufe		Stage V				
FÜLLMENGEN						
Kraftstofftank	l	85				
GETRIEBE						
Typ		Speed Four				
Gangzahl V+R		● 16+8 mit Hi-Lo Overdrive ○ 16+8 mit Kriechgang				
Getriebesteuerung		manuell - unabhängige 12-Zoll-Trockenkupplung				
Wendegetriebe		mechanisches Wendegetriebe				
Getriebeölkühler		●				
HECK-ZAPFWELLE						
Bauart		Trockenkupplung mit Servounterstützung				
Drehzahlen	U/min	● 540-540E ○ 540-1000				
Drehrichtung - Bauart der Keilwelle		im Uhrzeigersinn (von Rückseite des Traktors aus gesehen) - Zapfwellenstummel 1 3/8" mit 6 Nuten				
LENK- UND BREMSANLAGE						
Lenkung		hydrostatische Lenkung Hi-Drive				
Lenksteuerung		2 unabhänginge Handhebel mit kombinierter Wirkung auf 2 Ölbadkupplungen und auf die Bremsen				
Bremsanlage		hydrostatisch betätigte nasse Bremsen mit Graphit-Bremsscheiben				
HYDRAULIKANLAGE						
Bauart - Hydraulikpumpe		offener Kreislauf - Doppelpumpe				
Fördermenge Kraftheber und Steuergeräte + Lenkung	l/min	42+28				
Max. Betriebsdruck	bar	180				
Steuergeräte hinten		● 3 ○ 4 / 5				
Schnellkupplungen vorne		○ 6				
HECK-DREIPUNKTGESTÄNGE						
Hubwerksregelung		mechanisch mit Lage-, Zugkraft- und Mischregelung, Schwimmstellung				
Kategorie - Kupplungsform		● Kat.2 - Anschweißkugeln				
Maximale Hubkraft an den Haken	kg	● 3150 ○ 4500 (mit Zusatzhubzylindern)				
FAHRERPLATZ						
Bauart der Fahrerplattform		ROPS mit Getriebetunnel und seitlich angeordneten Gang- und Wendeschalthebeln				
Plattformfederung		mit Hydro-Silentblöcken				
Halogen-Scheinwerfer		● Fahr- und Arbeitsscheinwerfer				
Blinkleuchte		●				
BORDTECHNOLOGIE						
Digitales Armaturenbrett		●				
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE						
Radstand	mm	1650				
Bodenfreiheit	mm	340				
Höhe über ROPS min. - max.	mm	2400				
Länge ohne Frontgewichten min. - max.	mm	3380				
Gesamtbreite min. - max.	mm	1410-1492 (Metall TF) -1532 (Gummi TF) / 1700-1750 (TM)				
Leergewicht	kg	3900 (TF) - 4500 (TM)				
Frontgewichtsträger		eingebaut				
Frontgewichte	kg	○ 6x30 / 8x30 / 8x30 + 33kg Frontgewicht mittig				
RAUPENKETTEN						
Laufrollen		5				
Stützrolle		mit Dauerschmierung				
Kettenspanner		hydraulischer Kettenspanner mit dauergeschmiertem Leitrad				
Frontaufhängung		mit Blattfedern				
Heckaufhängung		mit Querlenker auf den unabhängigen Laufwerken				
Bauart der Kettenschuhe		● Metall ○ Gummi				
Breite der Kettenschuhe	mm	310-360 (Metall TF) / 400-450 (Metall TM) / 400 (Gummi TF/TM)				

Zeichenerklärung: ● Serie ○ Option

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.

ARGOTRACTORS
via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com | www.argotractors.com

DE
6736308A1 - 10/2023
graphic design: **gruppo saldatori**
bzzbzz@grupposaldatori.com