

# X5HC



X5.25 HC - X5.35 HC - X5.45 HC



  
**McCORMICK**

Power Technology.

	X5.100 HC	X5.110 HC
--	-----------	-----------

MOTORE		
Potenza nominale (97/68/CE - ISO TR 14396)	CV / kW	95/70 / 102/75
Potenza massima (97/68/CE - ISO TR 14396)	CV / kW	95/70 / 102/75
Regime nominale	giri/min	2200
Regime di potenza massima	giri/min	1900
Coppia massima Regime motore a 1400 giri/min	Nm	395 / 430
Costruttore		FPT
Sistema di post-trattamento Stage V / Tier 4 Final		DOC + SCRoF
Cilindri / Cilindrata / Valvole		4 / 3,61 / 16V
Engine Memo Switch		●
CAPACITÀ		
Serbatoio carburante	l	135
TRASMISSIONE		
No. di rapporti - std		● 12 AV + 12 RM con inversore meccanico - ○ 12 AV + 12 RM con inversore elettroidraulico con modulazione innesto
No. di rapporti - opt 2		○ 24 AV + 24 RM con Powershift Hi-Lo - ○ 24 AV + 24 RM con Powershift Hi-Lo&RPS e modulazione innesto
Superriduttore		~
Velocità minima con superriduttore		0,32 con 12+12 / 0,26 con Hi-Lo (RI 800mm)
PRESA DI FORZA POSTERIORE		
Tipo		● meccanico - ○ elettroidraulico
Velocità	rpm	● 540 - ○ 540 / 540E - ○ 540 / 1000
Velocità sincronizzata al cambio		○
ASSALI ANTERIORI E POSTERIORI		
Assale anteriore rigido		●
Trazione		4RM
Bloccaggio differenziale anteriore		bloccaggio differenziale 100% Hydralock
Bloccaggio differenziale posteriore		● elettroidraulico
SISTEMA DI FRENATURA		
Freni anteriori		~
Freni posteriori		idraulici, a pistoni anulari
Sistemi di frenatura rimorchio		● idraulico a 2 linee conforme a MR - ○ idraulico a 1 linea o CUNA
CIRCUITO IDRAULICO		
Pompa idraulica servizi + sterzo - portata		● 62 + 32 l/min
Distributori posteriori tipo, min - max	l/min	meccanici, 2 - 3
Scarico libero		●
ATTACCO A 3 PUNTI POSTERIORE		
Sollevatore posteriore		● meccanico - ○ meccanico con ELS
Categoria - tipo di attacchi		II - ● rotule fisse - ○ attacchi rapidi - ○ bracci telescopici
Capacità massima di sollevamento	kg	● 3900 con 2 cilindri addizionali
CABINA		
Livello di rumore in cabina		78
Fari lavoro		● 4 fari lavoro - 2 frontali tetto, 2 posteriori tetto - ○ 8 fari lavoro - 2 frontali tetto, 2 posteriori tetto, 2 cofano, 2 maniglioni (LED)
TECNOLOGIA A BORDO		
Collegamento ISObus posteriore		○
PSM Precision Steering Management & ISObus - predisposizione		●
Fleet & Remote Diagnostics Management & McCormick Farm Pro Pack - 1 anno		● - nei paesi ammessi
DIMENSIONI E PESI		
Lunghezza massima con zavorre anteriori - Larghezza (min - max)	mm	4400 - (1782-2542) - misurate con pneumatici 9,5R48 4WD
Peso alla spedizione - misurato con specifiche medie	mm	4300

Legenda: ● di serie ○ optional ~ non disponibile

I dati tecnici del seguente depliant sono forniti a puro titolo informativo e possono essere modificati senza preavviso.



via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia  
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476  
webmaster@argotractors.com | www.argotractors.com



6637442A1 - 10/2023  
graphic design: gruppo saldatori  
bzzbzz@grupposaldatori.com

