

X5HC



X5.25 HC - X5.35 HC - X5.45 HC




McCORMICK
Power Technology.

MOTOR

Nennleistung (97/68/EG - ISO TR 14396)	PS / kW	95/70	102/75
Max. Leistung (97/68/EG - ISO TR 14396)	PS / kW	95/70	102/75
Nenn Drehzahl	U/min	2200	
Drehzahl bei maximaler Leistung	U/min	1900	
Maximales Drehmoment bei 1400 U/min	Nm	395	430
Hersteller	FPT		
Abgasreinigungssystem Stage V	DOC + SCRoF		
Zylinder / Hubraum / Ventile	4 / 3,6 l / 16V		
Motordrehzahlspeicher	●		

FÜLLMENGEN

Kraftstofftank	l	135
----------------	---	-----

GETRIEBE

Gangzahl - Std.	● 12 V + 12 R mit mechanischem Wendegetriebe ○ 12 V + 12 R mit hydraul. Wendegetriebe mit einstellbarer Reaktionszeit		
Gangzahl - Option 2	○ 12 V + 24 R mit Hi-Lo ○ 24 V + 24 R mit Hi-Lo und hydr. Wendegetriebe mit einstellb. Reaktionszeit		
Kriechgang	~		
Mindestgeschwindigkeit mit Kriechgang	0,32 mit 12+12 / 0,26 mit Hi-Lo (RI 800 mm)		

HECKZAPFWELLE

Typ	● mechanisch - ○ elektrohydraulisch		
Drehzahlen	rpm	● 540 - ○ 540 / 540E - ○ 540 / 1000	
Wegzapfwelle	○		

VORDER- UND HINTERACHSE

Starre Vorderachse	●		
Antrieb	Allrad		
Differentialsperre vorne	Voll-Differentialsperre Hydralock		
Differentialsperre hinten	● elektrohydraulisch		

BREMSSYSTEM

Vorderradbremse	~		
Hinterradbremse	hydraulische Ringkolbenbremsen		
Anhängerbremse	● hydraulische 2-Kreis-Bremse gemäß MR - ○ hydraulische 1-Kreis-Bremse oder CUNA		

HYDRAULIKANLAGE

Hydraulikpumpe für Heckkraftheber und Steuergeräte + Lenkung - Fördermenge		● 62 + 32 l/min
Hintere Steuergeräte - Typ, Anzahl	l/min	mechanisch, 2 - 3
Druckloser Rücklauf		●

HECKKRAFTHEBER

Steuerung Heckkraftheber	● mechanisch - ○ mechanisch mit ELS		
Kategorie - Kupplungsform	II - ● Anschweißkugeln - ○ Schnellfanghaken - ○ Teleskop-Unterlenker		
Max. Hubkraft an den Haken	kg	● 3900 mit 2 Zusatzhubzylindern	

KABINE

Vom Fahrer wahrgenommener Geräuschpegel	78		
Arbeitsscheinwerfer	● 4 Arbeitsscheinwerfer - 2 vorne am Dach, 2 hinten am Dach - ○ 8 Arbeitsscheinwerfer - 2 vorne am Dach, 2 hinten am Dach, 2 auf der Motorhaube, 2 an den Griffen (LED)		

BORDTECHNOLOGIE

ISObus-Anschluss hinten	○		
PSM Precision Steering Management & ISObus-Anschluß hinten - Vorbereitung	●		
Fleet & Remote Diagnostics Management & McCormick Farm Pro Pack - 1-Jahres-Abonnement	● - auf den ausgewählten Märkten		

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Max. Länge mit Frontballast - Breite (min. - max.)	mm	4400 - (1782-2542) - gemessen mit Reifen 9.5R48 4WD	
Standardgewicht gemessen mit Durchschnittswerten	mm	4300	

Zeichenerklärung: ● Serie ○ Option ~ nicht verfügbar

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.