

X4+



X4.060 - X4.070 - X4.080




MCCORMICK

Power Technology.

		X4.060	X4.070	X4.080
MOTORLEISTUNGSDATEN				
Nennleistung (97/68 CE - ISO TR 14396)	PS/KW	61 / 45	68 / 50	75 / 55
Max. Leistung (97/68 CE - ISO TR 14396)	PS/KW	61 / 45	68 / 50	75 / 55
Nenn Drehzahl	U/min	2200		
Drehzahl bei max. Leistung	U/min	1400		
Max. Drehmoment bei 1400 U/min - Stage V (Tier 4 Final)	Nm	285 (279)	310 (299)	310 (299)
Hersteller		KOHLER		
Abgasreinigungssystem Stage V (Tier 4 Final)		DOC-DPF (DOC)		
Anzahl Zylinder / Hubraum / Anzahl Ventile		4 / 2,5 l / 16		
Drehzahl Speicher		●		
FÜLLMENGEN				
Kraftstofftank	l	85		
KUPPLUNG				
Typ		● mechanisch		
GETRIEBE				
Gangzahl - Serie		● 24V + 24R mit mechanischem Wendegetriebe		
Gangzahl - Option 1		○ 12V + 12R mit hydraulischem Wendegetriebe		
Mindestgeschwindigkeit ohne Kriechgang	km/h	0,43 mit 24+24 Hi-Lo - 0,50 mit hydraulischem Wendegetriebe (RI 650mm)		
HECK-ZAPFWELLE				
Typ		● mechanisch		
Drehzahlen	U/min	● 540/540E		
Wegzapfwelle		●		
VORDER- UND HINTERACHSEN				
Vorderachse starr		●		
Antriebsart		Allrad		
Differentialsperre vorne		● mit begrenztem Schlupf - ○ ohne Differentialsperre		
Differentialsperre hinten		● mechanisch		
BREMSSYSTEM				
Vorderachsbremsen		● automatische Allradzuschaltung beim Bremsen		
Hinterachsbremsen		Rampenbremsen		
Anhängerbremse		○ hydraulische 2-Leiter-Bremse gemäß MR - ○ hydraulische 1-Leiter-Bremse oder CUNA ○ pneumatische 2-Leiter-Bremse *		
HYDRAULIKANLAGE				
Hydraulikpumpe für Heckkraftheber und Steuergeräte + Lenkung - Fördermenge		● 52 + 30 l/min		
Steuergeräte hinten - Typ, Anzahl		mechanisch, 2 - 3		
Freistrom-Rücklaufleitung		●		
HECK-DREIPUNKTGESTÄNGE				
Hubwerksregelung		● mechanisch		
Kategorie - Kupplungsform		II - ○ Anschweißkugeln - ○ Schnellfanghaken - ○ teleskopierbare Unterlenker		
Ergonomic Lift System (E.L.S.)		○		
Max. Hubkraft an den Haken	kg	● 3000		
FRONT-DREIPUNKTGESTÄNGE				
Frontkraftheber		*		
FRONTZAPFWELLE				
Typ - Drehzahl		*		
KABINE				
Total View Slim - Vierpfostenkabine auf Silentblöcken		●		
Vom Fahrer wahrgenommener Geräuschpegel	dB(A)	82		
Heizung / Lüftung		● Heizung und Lüftung - ○ manuelle Klimaregelung		
Plattformversion		○		
SONSTIGE AUSRÜSTUNGEN				
McCormick Fleet Management - Vorbereitung		●		
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE				
Radstand	mm	2110		
Max. Höhe über Kabine ohne Blinkleuchten	mm	2433 - gemessen mit Reifen 320/70R20 - 420/70R28		
Leergewicht gemessen mit Durchschnittswerten	kg	3200		
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	5100		
Max. Größe Vorder- und Hinterreifen (RI)	mm	320/70R24 (RI 525mm) - 480/70R30 (RI 700mm)		

Zeichenerklärung: ● Serie ○ Option * Aftermarket

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.



via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com | www.argotractors.com



6736283A1 - 09/2023
graphic design: gruppo saldatori
bzzbzz@grupposaldatori.com