

# X2



**X2.055 STD / GE - X2.060 STD / GE**



**McCORMICK**

Power Technology.

<b>SILNIK</b>					
Producent		Kohler			
Typ silnika		KDI 1903 TCR			
Moc maks. (ISO)	KM/kW	49 / 36	57 / 42	49 / 36	57 / 42
Prędkość silnika przy mocy maks.	obr./min.	2 600			
Maks. mom. obr.	Nm	180	200	180	200
Obroty silnika przy maks. mom. obr.	obr./min.	1 200			
Cylindry / Zawory - Pojemność	cm <sup>3</sup>	3 / 12 - 1 900			
Norma emisji spalin		Stage V			
Układ redukcji emisji spalin		EGR + DOC + DPF			
Układ dolotowy powietrza		turbo aftercooler			
Układ wtryskowy		wtrysk bezpośredni, common rail			
Układ chłodzenia		cieczą			
Engine Memo Switch (przycisk pamięci obrotów)		●			
<b>POJEMNOŚCI</b>					
Zbiornik paliwa	l	40			
<b>PRZEKŁADNIA</b>					
Typ przekładni		mechaniczna			
Typ sprzęgła		mechaniczne			
Liczba biegów - przód+tył		● 12+12 ○ 16+16 z biegami pełzającymi			
Prędkość minimalna	m/h	● 770 ○ 220 (z biegami pełzającymi)			
Prędkość silnika przy 30 km/h	obr./min.	2 600			
<b>TYLNY WOM</b>					
Typ		sprzęgło suche mechaniczne			
Prędkości	obr./min.	● 540/540E, prędkość WOM zależna od prędkości jazdy			
<b>PRZEDNIA I TYLNA OŚ</b>					
Typ przedniej osi		sztywna 4WD			
Blokada przedniego dyferencjału		● Hydraulock			
<b>UKŁAD HAMULCOWY</b>					
Hamulce tylne		● mechaniczne, mokre, wielotarczowe			
<b>UKŁAD HYDRAULICZNY</b>					
Typ układu hydraulicznego - Typ pompy		(OC) z otwartym centrum - pompa podwójna			
Przepływ - tylny podnośnik, zawory + ukł. kier.	l/min.	35+20			
Tylne zawory hydrauliczne		● 2 std ○ 2 std + 1 z funkcją pływającą			
<b>TYLNY TUZ</b>					
Sterowanie podnośnikiem		mechaniczne z regulacją pozycyjną i siłową			
Kategoria / typ sprzęgu		● Kat. I / końcówki kulowe ○ Kat. II szybkosprzęgi Kat. I / Kat. II mechaniczny łącznik centralny			
Udźwig maks.	kg	1 200			
<b>PRZEDNI TUZ</b>					
Sterowanie podnośnikiem / kategoria		○ mechaniczne / Kat. IN			
Udźwig maks.	kg	400			
<b>PRZEDNI WOM</b>					
Załączanie		○ mechaniczne			
Prędkość	obr./min.	○ 1 000			
<b>KABINA I STANOWISKO OPERATORA</b>					
Typ kabiny		○ 4-słupkowa FOPS z otwieraną przednią szybą			-
Klimatyzacja		○ manualna			-
Radio		● przygotowanie do montażu ○ radio i głośniki			-
McCormick Farm Start Pack		●			
Fleet & Remote Diagnostic management oraz McCormick Farm Pro Pack		○ rok ○ 3 lata ○ 5 lat			
<b>WYMIARY I MASY</b>					
Rozstaw osi	mm	1 790		1 770	
Wysokość z ROPS min. - maks.	mm	2 124 - 2 199		2 030 - 2 105	
Wysokość z kabiną min. - maks.	mm	2 205 - 2 280		-	
Wysokość nad maską min. - maks.	mm	1 230 - 1 305		1 131 - 1 206	
Długość z przednimi obciążnikami min. - maks.	mm	3 168 - 3 504		3 168 - 3 504	
Szerokość całkowita min. - maks.	mm	1 203 - 1 638		1 260 - 1 615	
Masa wysyłkowa ROPS / kabina	kg	1 600 / 1 780		1 580 / -	
DMC	kg	3 050		3 050	
Rozmiar tylnego ogumienia (Index Radius - IR) min. - maks.	mm	320/70R20 (475) - 360/70R24 (550)		320/70R20 (475) - 320/70R24 (525)	
Obciążniki przednie	kg	○ 4X24			

LEGENDA: ● standard ○ opcja - niedostępne

Wszystkie dane oraz ilustracje zawarte w broszurze służą celom informacyjnym i mogą ulec zmianie.