

X8



X8.627 - X8.631 VT-Drive




McCORMICK

Power Technology.

PRESTAZIONI MOTORE		X8.627 VT-Drive	X8.631 VT-Drive
Potenza nominale (ISO TR 14396)	CV / kW	250 / 184	301 / 221
Potenza massima (ISO TR 14396)	CV / kW	273 / 201	313 / 230
Regime di potenza massima	giri/min	1800	
Coppia massima - a 1400 giri/min	Nm	1173	1282
Produttore - Tipo motore - Installazione		FPT - N67 - montato su chassis in ghisa	
Sistema di post-trattamento Stage V - Tier 4 Final		HI-eSCR2	
Cilindri - Cilindrata - Valvole		6 - 6,7 litri - 24	
Sistema di aspirazione		eVGT - turbo a geometria variabile con intercooler	
Manutenzione		BIC Best in Class - intervallo di manutenzione 1000 ore	
CAPACITÀ			
Serbatoio carburante	l	550	
Serbatoio AdBlue	l	71	
TRASMISSIONE			
Tipo		VT-Drive - Trasmissione a variazione continua	
Rapporti		4	
Velocità minima	km/h	40 - 2200	
Regime motore a 40 km/h - 50 km/h	giri/min	● 1300 - ○ 1580	
Controllo trasmissione		EasyPilot con bracciolo multifunzione	
PRESA DI FORZA POSTERIORE			
Velocità		540 E / 1000 / 1000 E	
ASSALI ANTERIORE E POSTERIORE			
Assale anteriore sospeso		● sospensione a parallelogramma	
Assale posteriore		● tipo flangiato - ○ tipo bar-axle	
SISTEMA DI FRENATURA			
Freni anteriori		● dischi in bagno d'olio	
Sistemi di frenatura rimorchio		○ frenatura pneumatica 2 oppure 2+1 linee con o senza frenatura idraulica doppia linea	
Freno motore		●	
CIRCUITO IDRAULICO			
Pompa idraulica assiale con sistema CCLS a centro chiuso - portata		● 212 l/min	
Distributori posteriori tipo, portata, min - max		● 4 + 3 ettroidraulici, 140 l/min - ○ 6 + 3	
Divisore di flusso con selettore - portata		○ 3 vie con attacchi rapidi dedicati - 60 l/min per sezione	
ATTACCO A 3 PUNTI POSTERIORE			
Sollevatore posteriore a controllo elettronico		con controllo dello sforzo ai bracci inferiori, controllo in posizione, intermix e flottante	
Categoria - tipo di attacchi		● III - rotule con ganci ad attacco rapido - ○ IV N	
Capacità massima di sollevamento ai ganci - diametro cilindri	kg	12000 - 120 mm	
ATTACCO A 3 PUNTI ANTERIORE			
Sollevatore anteriore a controllo elettronico		○ con controllo di posizione	
Capacità di sollevamento ai ganci (OCSE)	kg	5000	
PRESA DI FORZA ANTERIORE			
Tipo		○ elettroidraulica con modulazione dell'innesto	
Velocità		1000	
CABINA			
Clever Cab - cabina a 4 montanti con sospensione semi-attiva McCormick		● sistema di sospensione elettroidraulica semi-attivo a controllo elettronico	
Livello di rumore percepito dal conducente	dB(A)	68	
EasyPilot con bracciolo multifunzione		●	
DSM Data Screen Manager		● monitor touch screen 12"	
DSM Plus		○ cruscotto digitale 12" e touch screen monitor 12"	
Radio		● Radio DAB Alpine touch screen con Apple Carplay e Android Auto, 4 altoparlanti Alpine, Bluetooth e microfono integrato	
Fari di lavoro LED		● 20	
TECNOLOGIA DI BORDO			
PSM Precision Steering Management, ISOBUS posteriore and EasySteer		○ EGNOS kit (20 cm precisione) - ○ RTK NTRIP kit (2 cm precisione)	
McCormick Fleet e Remote Diagnostics Management - predisposizione		●	
McCormick Fleet, Remote Diagnostics Management e McCormick Farm Pro Pack		nei paesi ammessi - ● 1 anno - ○ 3 anni - ○ 5 anni	
DIMENSIONI E PESI			
Passo	mm	3000	
Peso alla spedizione - misurato con specifiche medie	kg	11000	
Peso massimo ammissibile	kg	16000	
Dimensione massima pneumatici anteriori e posteriori - (Raggio Indice - RI)	mm	650/65R34 (RI 775) - 900/60R42 (RI 1025)	

Legenda: ● di serie ○ opzionale

I dati tecnici del seguente depliant sono forniti a puro titolo informativo e possono essere modificati senza preavviso.