

X4+T



X4.085 - X4.095 - X4.105 - X4.110 - X4.120 TF/TM




McCORMICK

Power Technology.

MOTOR						
Fabricante		Deutz AG				
Modelo		TCD 2,9 L4 HT	TCD 2,9 L4 HP			
Potencia máxima (ISO)	CV/kW	75 / 55	90 / 66	95 / 70	102 / 75	112 / 82
Par máximo	Nm	375	378	400	410	420
Cilindrada	cm ³	2900				
Cilindros / Válvulas		4 TA / 8				
Clase de emisiones		Stage V				
CAPACIDADES						
Depósito carburante	l	80				
TRANSMISIÓN						
Tipo		Speed Four				
Número de marchas AD+MA		● 16+8 con overdrive Hi-Lo ○ 16+8 con superreductor				
Control de transmisión		manual - embrague independiente en seco de 12"				
Inversor		mecánico				
Radiador de aceite de transmisión		●				
TOMA DE FUERZA TRASERA						
Tipo		embrague en seco con mando servoasistido				
Velocidades	rpm	● 540-540E ○ 540-1000				
Sentido de rotación - Tipo de eje ranurado		horario (vista desde la parte trasera del tractor) - ● eje 1 3/8" de 6 estrías				
SISTEMA DE DIRECCIÓN Y FRENADO						
Dirección		hidrostática Hi-Drive				
Mando de dirección		2 palancas con acción combinada sobre 2 embragues húmedos independientes y sobre los frenos				
Sistema de frenado		multidisco en baño de aceite con mando hidrostático				
CIRCUITO HIDRÁULICO						
Tipo de circuito - tipo de bomba		de centro abierto - bomba doble				
Caudal elevador trasero y distribuidores + dirección	l/min	● 42 + 28 - ○ 56+28+28				
Presión máxima de trabajo	bar	180				
Distribuidores traseros		● 3 - ○ 4 / 5				
ELEVADOR HIDRÁULICO TRASERO						
Tipo		● mecánico - ○ mecánico con E.L.S. y control de posición y esfuerzo, control mixto y posición flotante				
Categoría - tipo de enganches		● Cat.2 - rótulas para soldar - ○ Cat.2 - ganchos rápidos				
Capacidad máxima de elevación en los ganchos	kg	● 3150 - ○ 4500 (con cilindros auxiliares)				
PUESTO DE CONDUCCIÓN						
Tipo de cabina		○ cabina monocasco de 6 postes de alta visibilidad con parabrisas trasero abatible				
Suspensión de cabina		cabina montada sobre silent-blocks Hydro				
Filtro de aire de cabina - categoría de filtración		● filtro anti-polvo Cat. 2 y filtro de carbón activo Cat. 4				
Climatización		● climatizador manual				
Radio		● predisposición de radio - ○ radio DAB y sistema audio				
Tipo de plataforma		ROPS con túnel central y palancas de cambio e inversor laterales				
Suspensión de plataforma		plataforma montada sobre hydro silentblocks				
Faros		● faros de conducción y de trabajo				
Luz intermitente		○				
TECNOLOGÍA DE ABORDO						
Tablero de mandos digital		●				
DIMENSIONES Y PESOS						
Distancia entre ejes	mm	1650				
Altura libre al suelo	mm	295				
Altura al arco de seguridad	mm	2400				
Longitud máxima sin contrapesos delanteros	mm	3380				
Ancho total máximo	mm	1410-1492 (metal TF) / 1700-1750 (TM)				
Peso de expedición	kg	3900 (TF) - 4500 (TM)				
SopORTE para contrapeso delantero		integrado				
Contrapesos delanteros	kg	○ 6x30 / 8x30 / 8x30 + 33 kg contrapeso delantero central				
CADENAS						
Rodillos inferiores		5				
Rodillo superior		con lubricación permanente				
Sistema de tensado de cadena		tensor hidráulico con rueda motriz con lubricación permanente				
Suspensión delantera		con resorte de ballesta				
Suspensión trasera		barra transversal sobre los bastidores independientes				
Tipo de zapatas		● metal ○ caucho				
Ancho de zapatas	mm	310-360 (metal TF) / 400-450 (metal TM) / 450 (caucho TF/TM)				

Legenda: ● de serie ○ opcional

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin aviso previo.