

X4



X4.060 - X4.070 - X4.080


McCORMICK
Power Technology.

		X4.060	X4.070	X4.080
MOTOR				
Nominal Güç (97/68 CE - ISO TR 14396)	hp/kW	61 / 45	68 / 50	75 / 55
Maksimum Güç (97/68 CE - ISO TR 14396)	hp/kW	61 / 45	68 / 50	75 / 55
Nominal Motor Devri	dev/dk	2200		
Maksimum Güçteki Motor Devri	dev/dk	1400		
1400 dev/dk'da Maksimum Tork	Nm	285 (279)	310 (299)	310 (299)
İmalatçı		KOHLER		
Egzoz Tamamlayıcı Sistem (Stage V/Tier 4 Final)		DOC-DPF (DOC)		
Silindir Sayısı / Motor Hacmi / Valf Sayısı		4 / 2.5L / 16		
Motor Devri Hafıza Anahtarı		●		
KAPASİTE				
Yakıt Tankı	lt	85		
DEBRİYAJ				
Tip		● Mekanik		
ŞANZIMAN				
Vites Sayısı - Standart		Senkromeçli shuttle 24 ileri + 24 geri		
Vites Sayısı - Opsiyon 1		○ RPS'li 12 ileri + 12 geri		
Sürüngensiz Minimum Hız	km/h	0.43 with 24+24 Hi-Lo - 0.50 with RPS (IR 650mm)		
ÖN PTO				
Tip		● Mekanik		
Devir	rpm	● 540/540E		
Yol Kuyruk Mili		●		
ÖN VE ARKA AKS				
Rijid Ön Aks		●		
Çekiş Tipi		4WD		
Ön Diferansiyel Kilit		● limited slip - ○ diferansiyel kilitsiz		
Arka Diferansiyel Kilit		● Mekanik		
FREN SİSTEMİ				
Ön Fren		● Frenleme sırasında otomatik 4x4 devreye alma sistemi		
Arka Fren		Rampa Frenleri		
Römork Freni		○MR uyarınca çift hatlı hidrolik fren - ○tek hatlı hidrolik fren veya CUNA ○Çift hatlı pnömatik frenler*		
HİDROLİK SİSTEM				
Arka Bağlantı ve Uzak Valfler + Direksiyon İçin Hidrolik Pompa - Debi		● 52 + 30 l/dak		
Arka Uzak Valfler - Tip, Sayı		mekanik, 2 - 3		
Serbest Akış Dönüşü		●		
ARKA 3 NOKTA ASKI SİSTEMİ				
Arka Bağlantı Kontrolü		● Mekanik		
Kategori - Bağlantı Tipi		II ○Sabit küresel uçlar ○Hızlı bağlantılar ○Teleskopik alt bağlantılar		
Ergonomik Kaldırma Sistemi (E.L.S.)		○		
Bağlantı Noktalarında Maksimum Kaldırma Kapasitesi	kg	● 3000		
ÖN 3 NOKTA ASKI SİSTEMİ				
Ön Askı		*		
ÖN PTO				
Tip-Devir		*		
KABİN				
Silent Blok Üzerine Monte Total View Slim Kabin		●		
Kabin İç Gürültü Seviyesi	dB(A)	82		
Isıtma / Klima Kontrol Sistemi		● Isıtma ve havalandırma - ○ Manuel klima kontrolü		
Platform Versiyonu		○		
MISCELLANEOUS				
McCormick Filo Yönetimi - hazır		I		
AĞIRLIK VE ÖLÇÜLER				
Dingiller Arası Mesafe	mm	2110		
Tepe Lambaları Olmadan Kabin Üzerinde Maksimum Yükseklik	mm	2433 - 320/70R20 - 420/70R28 lastiklerle ölçülen		
Ortalama Özelliklerle Ölçülen Standart Ağırlık	kg	3200		
Brüt Ağırlık	kg	5100		
Maksimum Ön ve Arka Lastik Boyutu - (İndeks Yarıçapı - IR)	mm	320/70R24 (IR 525mm) - 480/70R30 (IR 700mm)		

Anahtar • standart ◦ opsiyon * satış sonrası



ARGO TRACTORS TURKEY
TRAKTÖR SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
 Cevizli Mah. D-100 Güney Yanyol Cad.
 Kurş Kule İş Merkezi
 No:2 Ofis No:67 Kartal/İstanbul
 E-mail: info@argotractorsturkey.com.tr
 Tel: +90 850 242 0186

Bu broşürde verilen tüm veriler ve görseller yalnızca bilgi amaçlıdır ve haber verilmeksizin değiştirilebilir.