

# X8



X8.627 - X8.631 VT-Drive



**MCCORMICK**

Power Technology.

|                                                                             |          | X8.627<br>VT-Drive                                                                                                       | X8.631<br>VT-Drive |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| PRESTAZIONI MOTORE                                                          |          |                                                                                                                          |                    |
| Potenza nominale (ISO TR 14396)                                             | CV / kW  | 250 / 184                                                                                                                | 301 / 221          |
| Potenza massima (ISO TR 14396)                                              | CV / kW  | 273 / 201                                                                                                                | 313 / 230          |
| Regime di potenza massima                                                   | giri/min | 1800                                                                                                                     |                    |
| Coppia massima - a 1400 giri/min                                            | Nm       | 1173                                                                                                                     | 1282               |
| Produttore - Tipo motore - Installazione                                    |          | FPT - N67 - montato su chassis in ghisa                                                                                  |                    |
| Sistema di post-trattamento Stage V - Tier 4 Final                          |          | HI-eSCR2                                                                                                                 |                    |
| Cilindri - Cilindrata - Valvole                                             |          | 6 - 6,7 litri - 24                                                                                                       |                    |
| Sistema di aspirazione                                                      |          | eVGT - turbo a geometria variabile con intercooler                                                                       |                    |
| Manutenzione                                                                |          | BIC Best in Class - intervallo di manutenzione 1000 ore                                                                  |                    |
| CAPACITÀ                                                                    |          |                                                                                                                          |                    |
| Serbatoio carburante                                                        | l        | 550                                                                                                                      |                    |
| Serbatoio AdBlue                                                            | l        | 71                                                                                                                       |                    |
| TRASMISSIONE                                                                |          |                                                                                                                          |                    |
| Tipo                                                                        |          | VT-Drive - Trasmissione a variazione continua                                                                            |                    |
| Rapporti                                                                    |          | 4                                                                                                                        |                    |
| Velocità minima                                                             | km/h     | 40 - 2200                                                                                                                |                    |
| Regime motore a 40 km/h - 50 km/h                                           | giri/min | ● 1300 - ○ 1580                                                                                                          |                    |
| Controllo trasmissione                                                      |          | EasyPilot con bracciolo multifunzione                                                                                    |                    |
| PRESA DI FORZA POSTERIORE                                                   |          |                                                                                                                          |                    |
| Velocità                                                                    |          | 540 E / 1000 / 1000 E                                                                                                    |                    |
| ASSALI ANTERIORE E POSTERIORE                                               |          |                                                                                                                          |                    |
| Assale anteriore sospeso                                                    |          | ● sospensione a parallelogramma                                                                                          |                    |
| Assale posteriore                                                           |          | ● tipo flangiato - ○ tipo bar-axle                                                                                       |                    |
| SISTEMA DI FRENATURA                                                        |          |                                                                                                                          |                    |
| Freni anteriori                                                             |          | ● dischi in bagno d'olio                                                                                                 |                    |
| Sistemi di frenatura rimorchio                                              |          | ○ frenatura pneumatica 2 oppure 2+1 linee con o senza frenatura idraulica doppia linea                                   |                    |
| Freno motore                                                                |          | ●                                                                                                                        |                    |
| CIRCUITO IDRAULICO                                                          |          |                                                                                                                          |                    |
| Pompa idraulica assiale con sistema CCLS a centro chiuso - portata          |          | ● 212 l/min                                                                                                              |                    |
| Distributori posteriori tipo, portata, min - max                            |          | ● 4 + 3 ettroidraulici, 140 l/min - ○ 6 + 3                                                                              |                    |
| Divisore di flusso con selettore - portata                                  |          | ○ 3 vie con attacchi rapidi dedicati - 60 l/min per sezione                                                              |                    |
| ATTACCO A 3 PUNTI POSTERIORE                                                |          |                                                                                                                          |                    |
| Sollevatore posteriore a controllo elettronico                              |          | con controllo dello sforzo ai bracci inferiori, controllo in posizione, intermix e flottante                             |                    |
| Categoria - tipo di attacchi                                                |          | ● III - rotule con ganci ad attacco rapido - ○ IV N                                                                      |                    |
| Capacità massima di sollevamento ai ganci - diametro cilindri               | kg       | 12000 - 120 mm                                                                                                           |                    |
| ATTACCO A 3 PUNTI ANTERIORE                                                 |          |                                                                                                                          |                    |
| Sollevatore anteriore a controllo elettronico                               |          | ○ con controllo di posizione                                                                                             |                    |
| Capacità di sollevamento ai ganci (OCSE)                                    | kg       | 5000                                                                                                                     |                    |
| PRESA DI FORZA ANTERIORE                                                    |          |                                                                                                                          |                    |
| Tipo                                                                        |          | ○ elettroidraulica con modulazione dell'innesco                                                                          |                    |
| Velocità                                                                    |          | 1000                                                                                                                     |                    |
| CABINA                                                                      |          |                                                                                                                          |                    |
| Clever Cab - cabina a 4 montanti con sospensione semi-attiva McCormick      |          | ● sistema di sospensione elettroidraulico semi-attivo a controllo elettronico                                            |                    |
| Livello di rumore percepito dal conducente                                  | dB(A)    | 67                                                                                                                       |                    |
| EasyPilot con bracciolo multifunzione                                       |          | ●                                                                                                                        |                    |
| DSM Data Screen Manager                                                     |          | ● monitor touch screen 12"                                                                                               |                    |
| DSM Plus                                                                    |          | ○ cruscotto digitale 12" e touch screen monitor 12"                                                                      |                    |
| Radio                                                                       |          | ● Radio DAB Alpine touch screen con Apple Carplay e Android Auto, 4 altoparlanti Alpine, Bluetooth e microfono integrato |                    |
| Fari di lavoro LED                                                          |          | ● 20                                                                                                                     |                    |
| TECNOLOGIA DI BORDO                                                         |          |                                                                                                                          |                    |
| PSM Precision Steering Management, ISOBUS posteriore and EasySteer          |          | ○ EGNOS kit (20 cm precisione) - ○ RTK NTRIP kit ( 2 cm precisione)                                                      |                    |
| McCormick Fleet e Remote Diagnostics Management - predisposizione           |          | ●                                                                                                                        |                    |
| McCormick Fleet, Remote Diagnostics Management e McCormick Farm Pro Pack    |          | nei paesi ammessi - ● 1 anno - ○ 3 anni - ○ 5 anni                                                                       |                    |
| DIMENSIONI E PESI                                                           |          |                                                                                                                          |                    |
| Passo                                                                       | mm       | 3000                                                                                                                     |                    |
| Peso alla spedizione - misurato con specifiche medie                        | kg       | 11000                                                                                                                    |                    |
| Peso massimo ammissibile                                                    | kg       | 16000                                                                                                                    |                    |
| Dimensione massima pneumatici anteriori e posteriori - (Raggio Indice - RI) | mm       | 650/65R34 (RI 775) - 900/60R42 (RI 1025)                                                                                 |                    |

**Legenda:** ● di serie ○ opzionale

I dati tecnici del seguente depliant sono forniti a puro titolo informativo e possono essere modificati senza preavviso.